

DS807 SNMP Card

DS807 SNMP Kartı



Model	DS807	
Ümumi Spesifikasiya		
CPU	ARM 300MHz 32Bit	
Sistem Saati	300MHz	
Fləş Yaddaş	128M Bayt	
SDRAM	64M Bayt	
LED	5	
Nəzarət taymeri	Bəli	
USB Portu	1	
Modem Portu	Xeyr	
Ətraf Mühit Portu	Xeyr	
Real Vaxt Saat	Xeyr	
LCD Ekran	Xeyr	
LAN İnterfeysi	10M/100M UTP	
Ethernet Ötürmə Qabiliyyəti	1620K Bayt/saniyə	
Ethernet Gecikməsi	0.759 millisaniyə	
Güc Spesifikasiyası		
DC Giriş Gərginliyi	5 ~ 15V	
DC Giriş Cərəyanı	6W Maksimum	
Ətraf Mühit Spesifikasiyası		
İşləmə Temperaturu	0 ~ 60°C	
Saxlama Temperaturu	-40 ~85°C	
İşləmə Rütubəti	10% ~ 90%NH, Kondensasiya Olmayan	
Saxlama Rütubəti	5% ~ 95%NH, Kondensasiya Olmayan	
EMI	FCC Sinif B, CE	
Siqnal Spesifikasiyası		
Qəbuledici Girişlər		
Giriş Gərginlik Aralığı	-25 ~ +25V	

Giriş Həddi Aşağı	MİN: +0.6V; TİP: +1.2V; (TA = +25°C)
Giriş Həddi Yüksək	MAKS: +2.4V; TİP: +1.5V; (TA = +25°C)
Giriş Histerezisi	TİP: 0.3V
Giriş Müqaviməti	3KΩ ~ 7KΩ, TİP: 5KΩ
Ötürücü Çıxışları	
Çıxış Gərginliyinin Yellənməsi	MİN: 5.0V; TİP: 5.4V; (Bütün ötürücü çıxışları 3KΩ yerə qoşulma ilə yüklənir)
Çıxış Müqaviməti	MİN: 300; NÖV: 10M; (TA = +25°C)
Çıxış Qısa Dövrəli Cərəyan	MAKS: 60mA; NÖV: 35mA;
USB Portu	
Çıxış Gücü	Maksimum 500mA
USB Funksiyası	Universal Serial Şin Xüsusiyyətləri Rev. 2.0
Məlumat Ötürmə	Yüksək sürətli (480Mbit/san), Tam sürətli (12Mbit/san) məlumat ötürülməsini dəstəkləyir və Aşağı sürətli (1.5Mbit/s)
Fiziki Xüsusiyyət	
Ölçü	71.2*68.4*43.1mm (U*E*H)
Çəki	50.4g±2g
	Sertifikatlaşdırma
EMI	FCC B Sinfi, CE