

SONORA-3TN Divara Montaj Dinamik

SONORA-3TN Divara Montajlı Dinamik

- Kəskin, təhrifsiz səs
- Əla görünüş və zərif dizayn
- Sürətli və asan quraşdırma

Power	20W
-------	-----



Ətraflı

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:	100 V xətt transformatoru və aşağı impedanslı səs gücləndirici dinamik.
GÜC:	maks. 20 Vt, 12 Vt RMS
Səsgücləndiricilər:	1 x 3” woofer
CAVABI:	130-20,000 Hz
IMPEDANCE:	12 W RMS@100 V (833 Ω) Aşağı Z: 8 Ω
HƏSSASLIQ:	84 dB @ 1 W/1 m
MAKSİMUM SƏS TƏZYİQİ:	94 dB @ maks. W/1 m
ƏHAT BUCASI:	H/V: 270"/270"@500Hz, 180"/180"@1kHz, 120"/120"@2kHz, 100"/100"@4kHz (-6 dB)
MATERIAL:	ABS (UB müqaviməti) Alüminium torlu barmaqlıq, toz örtüklü Hava şəraitinə davamlı montaj Paslanmayan polad vintlər
KEÇİD:	Yüksək Z və aşağı Z seçicisi

KONNEKTORLAR:	0.25 - 2.5 mm kabel üçün giriş və çıxış avrobloku ² en kəsiyi
TEMPERATUR ARASI:	-10°C ~ 60°C
RƏNG:	Qara (RAL 9005)
ÖLÇÜLƏR:	Dinamika: 97 x 110 x 107 mm dərinlik Divara montaj lövhəsi: 67 x 71 mm Dinamika ilə montaj: 150 mm dərinlik
ÇƏKİ:	0.7 kq
AKSESSUARLAR:	Tənzimlənən bərkidici montaj H: 30°C, V:+15°C/-45°C