

SONORA-4TB Divara Montaj Dinamik

SONORA-4TB Divara Montajlı Dinamik Havaya Davamlı Dinamik

Kəskin, təhrifsiz səs Əla görünüş və zərif dizayn

IP-66 qorunması və duz dumanı

Sürətli və asan quraşdırma

Power	30W
-------	-----



Ətraflı

Növü	Aşağı impedanslı/yayımlı dinamik
Güc	60 Vt Maks., RMS: 8 ohm-a 30 Vt, 100 V-a 3.75 / 7.5 / 15 / 30 Vt
Dinamiklər	1 x 4" polipropilen woofer 1 x 1" tweeter
Tezlik Aralığı	120 - 20,000 Hz
Akustik Aşağı İmpedanslı Xətlərin İmpedansı	8 Ω
Akustik yayım xətlərinin gərginliyi	100 V
Həssaslıq	85 dB @ 1 Vt/1 m
Maks. SPL	98 dB @ 1 W/1 m
Açılış bucaqları	H/V: 215º/225º; @500Hz, 145º/130º@1kHz, 115º/120º#2kHz, 80º/110º#4kHz (-6 dB)

Qoruma	EN 60529 standartına uyğun IP-66 IEC 60068-2-11 Ətraf Mühit Testi (Duz Dumanı)
Material	ABS (UB müqaviməti) Toz örtüklü alüminium tor barmaqlığı Hava şəraitinə davamlı montaj Paslanmayan polad vintlər
Kommutator	Yüksək Z və aşağı Z diapazonlarında W seçicisi
Konnektorlar	0.25 - 2.5 mm kabel üçün Avroblok giriş və çıxışı ² en kəsiyi
İşləmə Temperaturu	-10°C ~ 60°C
Rəng	Ağ (RAL 9003)
Ölçü	Səsgücləndirici: 125 x 202 x 125 mm dərinlik Divara montaj lövhəsi: 68 x 110 mm Mərkəzli səsgücləndirici: 193 mm dərinlik
Çəki	1.5 kq
Montaj	Əyilib-dönüşlü mötərizə, hər iki müstəvi 60° Polad kabel