

SONORA-6TB Divara Montaj Dinamik

SONORA-6TB Divara Montajlı Dinamik Hava şəraitinə davamlı Dinamik

- Kəskin, təhrifsiz səs Əla görünüş və zərif dizayn
- IP-66 qorunması və duz dumanı
- Sürətli və asan quraşdırma

Power

60W



Ətraflı

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:	100 V xətt transformatoru olan aşağı impedanslı dinamik. Açıq havada istifadə üçün uyğundur, suya və paslanmaya davamlı materiallardan hazırlanmışdır.
GÜC:	Maksimum 100 Vt, 60 Vt RMS
DİNAMİKLƏR:	1 x 6 düymlük polipropilen woofer və 1 x 1 düymlük tweeter
CAVABI:	75-20,000 Hz
HƏSSASLIQ:	88.4 dB @ 1 W/1 m
MAKSİMUM SƏS TƏZYİQİ:	103.8 dB @ maks. W/1 m
ƏHAT BUCASI:	150°; H x 120°; V @1kHz (-6 dB)
QORUMA:	EN 60529 standartına uyğun IP-66 IEC 60068-2-11 Ətraf Mühit Testi (Duz Dumanı)
MATERIAL:	ABS (UB müqaviməti) Toz örtüklü alüminium tor barmaqlığı Hava şəraitinə davamlı montaj

	Paslanmayan polad vintlər
AÇAR:	Yüksək Z və aşağı temperaturda W seçicisi Z
KONNEKTORLAR:	0.25 - 2.5 mm kabel üçün giriş və çıxış avrobloku ² en kəsiyi
TEMPERATUR ARASSI:	-10°C ~ 60°C
RƏNG:	Ağ (RAL 9003)
ÖLÇÜLƏR:	Səsgücləndirici: 199 x 322 x 181 mm dərinlik Divara montaj lövhəsi: 102 x 165 mm Mərkəzli səsgücləndirici: 284 mm dərinlik
ÇƏKİ:	3 kq
AKSESSUARLAR:	Tənzimlənən montaj mötərizəsi hər istiqamətdə 60 dərəcə. Polad təhlükəsizlik kabeli