

D5815 Wireless Microphone

D5815 Həqiqi Müxtəliflik Simsiz Mikrofonu

- İki kanallı PLL dizaynı.
- UHF200 kanallı PLL rəqəmsal kilid avtomatik rabitə funksiyası.
- IR tezlik cütləşməsinə qəbul edin.
- Ekran ekranı ilə (tezliyi, kanalı, səsbəğucunu, səviyyəni və s. göstərmək üçün).
- Hər kanal üçün səs tənzimləməsi ilə.
- AF çıxışı (ayrı çıxış və qarışıq çıxış üçün "XLR" yuvalarından istifadə olunur).



Sistem Göstəriciləri	Parametrlər
Tezlik Aralığı	632-661.25MHz
Kanalların Sayı	100
Tezlik Addım	250KHz
Dinamik Diapazon	82dB
Maksimum Tezlik Sapması	45KHz
Səs Cavabı	120Hz-15KHz (3dB)
Hərtərəfli S/N Nisbət	>70dB
Hərtərəfli Təhrif	<1%
İşləmə Temperaturu	-10°C - +40°C
Effektiv Aralıq	300 m-ə qədər (açıq mühitdə)
Paket Ölçülər (Uzunluq;En;H)	530×335×330mm

Qəbuledici	Simsiz Konnektor	BNC/50Ω
	Həssaslıq	-95dBm
	Funksiya Göstərmə Rejimi	Ekran ekran
	İşləmə Gücü	DC12V, 600mA
	Paket Ölçüləri (U&dəfə;E&dəfə;H)	530&dəfə;335&dəfə;100mm
	Maşın Ölçüləri	430&dəfə;176&dəfə;44mm
	Ümumi Çəki	3.9 kq
	Xalis Çəki	2.3 kq