

EVAC-500BC Enerji Təchizatı

EVAC-500BC 24V DC Batareya Şarj Cihazı və Enerji Təchizatı

- AC enerjisi kəsildikdə DC enerji təchizatına avtomatik keçid
- Avtomatik olaraq avtomatik/əl ilə doldurma rejimini seçin
- Saxlama batareyasının sıradan çıxması, həddindən artıq gərginlik, həddindən artıq istiləşmə və zamanla doldurma aşkarlanması
- Avtomatik temperatur nəzarəti ventilyatoru və həddindən artıq istidən qorunma
- Daxili batareya doldurma idarəetməsi və monitoring dövrəsi
- AC enerjisinə qoşulduqda DC24V avtomatik olaraq sönəcək
- Saxlama batareyası iki və ya bir DC 24V qurğuşun-turşu batareyasını dəstəkləyir
- Təhlükəsiz doldurma və xidməti təmin etmək üçün doldurma rejiminin avtomatik seçilməsi ömür
- Əvvəlcədən doldurma-sabit cərəyan-damcı doldurma
- Yüksək doldurma səmərəliliyi və bərpa səmərəliliyi
- Çoxlu həcmli batareyanı dəstəkləyir<le;200Ah
- ID ilə zona nömrəsini 200 vahidə qədər əvvəlcədən təyin edin
- Üçüncü tərəf sistemi ilə əlaqə qurmaq üçün RS485 ilə



Model	EVAC-500BC
Təsvir	24V DC Batareya Şarj Cihazı və Enerji Təchizatı
Enerji Təchizatı	220V-240V, 50/60Hz
AC Maksimum Cərəyan	2A
AC Qoruyucu	250V/3.15A, aşağı sürətli tip
DC Güc Çıxışı	24V DC batareya
DC Maksimum Cərəyan	10A+10A
Maksimum Şarj Cərəyanı	10A tənzimlənən

Konnektor	İki batareya girişı, iki 24V DC çıxışı, iki RS485 və iki CAN girişı. Batareya tutumu seçicisi və ID seçicisi.
Soyutma Sistemi	Sürətlə idarə olunan soyutma ventilyatoru
İşləmə Temperaturu	+5°C - +45°C
İşləmə Rütubəti	<95%
Ölçü(mm)	484×390×44
Çəki	4.65kq