

DI-9700TM Remote Microphone

DI-9700TM IP Şəbəkə Uzaqdan Mikrofonu (Sensorlu Ekran).DI-9700TM, IP şəbəkə səs sistemi üçün bir IP əsaslı şəbəkə uzaqdan peyjerləmə mikrofonudur və bunun vasitəsilə canlı nitq, zona peyjerləməsi və əvvəlcədən yazılmış səs signalı IP şəbəkəsi üzərindən müxtəlif zonalara idarə oluna bilər.

- IP ictimai ünvan sistemi üçün sensorlu ekranlı IP uzaqdan mikrofon və ya IP zəng stansiyası
- Müxtəlif uzaqdan mikrofonlar arasında tam duplex iki tərəfli rabitə
- 6000-ə qədər dinamik zonasını idarə etmək üçün 7 düymlük LCD ilə
- Avtomatik idarəetmə üçün proqramlaşdırıla bilən sürətli düymə ilə
- Bir neçə peyjerləmə tutumu: tək zona, çox zona, qrup peyjerləmə, bütün zona peyjerləmə və İki tərəfli interkom
- Aydın səs bərpası və əks-sədasız 5 Vt tam diapazonlu monitor dinamikləri
- Əvvəlcədən yazılmış səs mesajını müxtəlif zonalara yayımlamaq üçün USB girişi ilə
- Xarici səs mənbəyi pleyerindən bir xətt girişi şəbəkə üzərindən təyin olunmuş zona çıxışına birbaşa axın etməyə imkan verir
- Başlama müddətinin 1 saniyədən az olmasını təmin etmək üçün quraşdırılmış PC texnologiyası, quraşdırılmış DSP və yüksək sürətli sənaye çipi
- Bir xətt girişi və bir xətt çıxışı, USB girişi, 3.5 mm monitor çıxışı, idarəetmə girişi və iki idarəetmə çıxışı ilə
- 12V DC enerji təchizatı, enerji adapteri qablaşdırmaya daxildir



Model	DI-9700TM		
Təsvir	IP Şəbəkə Uzaqdan Mikrofonu (Sensorlu Ekran)		
Rabitə Protokolu	TCP/IP, UDP, IGMP, ARP, UDP		
Səs Formatı	MP3/MP2		
Nümunə götürmə sürəti	8K~48KHz		
Ötürmə sürəti	10M/100Mbps		
Tezlik Cavabı	20Hz~16KHz(+1dB, -3dB)		

T.H.D.	≤0.3%
S/N Nisbəti	>70dB
Konnektor	Bir RJ45 portu, bir xətt girişi, bir xətt çıxışı, bir USB girişi 3.5 mm monitor çıxışı, idarəetmə girişi və iki idarəetmə çıxışı
İş temperaturu	-5 °C~ +40°C
Rütubət	10% ~ 90%
Enerji sərfiyyatı	&10W
Enerji təchizatı	12V DC
Ölçülər	250x163x42mm
Çəki	2.2Kq