

DI-9700NA IP Network Audio

DI-9700NA IP Şəbəkə Səs Kodlayıcısı və Dekoder.

- 19” rack montaj növü IP şəbəkə səs kodlayıcısı və IP səs dekode
- Müxtəlif analoq səs mənbələrini media pleyer və mikrofonu IP səs axını üzərindən kodlaşdırın
- Bir IP səs kodlayıcısı və ya IP səs dekode kimi istifadə edin, hər ikisini eyni vaxtda istifadə edə bilməzsiniz
- Mövcud analoq gücləndiricini dəyişdirmədən analoq PA sistemini IP əsaslı PA sistemə yüksəltmək üçün idealdır və dinamiklər
- 6000 ədəd IP audio kodlayıcısı olan nəhəng sistem tutumu
- IP audio kodlayıcısının səs çıxışını IP üzərindən tək zonaya, çox zonaya və ya bütün zonalara proqramlaşdırmaq üçün proqram təminatı vasitəsilə
- İstənilən analoq sistemlə uyğunlaşmaq üçün IP kodlayıcısı və IP dekoderi ilə sadə IP şəbəkə audio sistemi
- DI-9700 tam diapazonlu bütün IP dekoderləri, IP gücləndiriciləri və s. ilə uyğundur IP dinamikləri
- Mövcud şəbəkə çərçivəsindən istifadə etməklə minimum kabel bağlantısı
- LAN/WAN və ya İnternet üzərindən qeyri-xüsusi şəbəkə audio sistemi həlli
- Birdən çox otaq və birdən çox proqram tətbiqi üçün iqtisadi şəbəkə PA sistemi
- Məktəb, ofis, restoran və fitness mərkəzi üçün ideal IP PA səs sistemi
- Uzaqdan server proqram təminatı vasitəsilə səs səviyyəsinin idarə edilməsi və proqramlaşdırılması
- Bir aux girişi, bir mikrofon girişi, bir aux çıxışı, idarəetmə girişi və idarəetmə çıxışı
- Bir aux girişi, bir mikrofon girişi və ayrıca zəiflədici ilə bir aux çıxışı
- Ehtiyat funksiyanın bir USB girişi və şəbəkə bağlantısı üçün bir RJ45 portu
- IP kodlayıcısı və IP dekode tapşırığının aktivləşdirilməsinin stat göstəricisi



Model	DI-9700NA
Təsvir	IP Şəbəkə Səs Kodlayıcısı və IP Dekoder
Şəbəkə Protokolu	TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP
Şəbəkə Sürəti	10/100Mbps
Səs Format	16 rəqəmli stereo CD tonu, MP3, MP2

Səs nümunəsi	16K-48K Hz
S/N nisbəti	≥90dB
Tezlik Cavabı	20Hz-20KHz
Giriş Həssaslığı	10mV/250mV
Məlumat Gecikməsi	40 millisaniyə
Konnektor	Bir aux girişi, bir mikrofon girişi, bir aux çıxışı, LAN/WAN şəbəkəsi üçün USB girişi və RJ45
İş Temperaturu	-20°C -dan +60°C-ə qədər
Rütubət	10% ~ 90%
Enerji sərfiyyatı	35W
Enerji Təchizat	220V AC, 50-60Hz
Ölçülər	482x44x226mm
Çəki	1.3kg