

Indoor Access Point FF-SX3000A

FF-SX3000A Daxili Giriş Nöqtəsi

- IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax standart protokoluna uyğundur
- IEEE802.3, IEEE802.3u və IEEE802.3ab standart protokollarına uyğundur
- İkizolaqlı simsiz paralel sürət 2976Mbps
- İki Nüvəli Yüksək Performanslı Əsas Çip Prosesoru haqqında müzakirə
- WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK+WPA2-PSK, WPA3-SAE dəstəyi şifrələmə
- İki 10/100/1000Mbps adaptiv şəbəkə portu
- 256MB yaddaşlı böyük yaddaş dizaynı



Ətraflı

Avadanlıq xüsusiyyətləri	
CPU	MT7981BA+7976CN+7521AE
FLASH	16MB
DDR	256MB
Simli standart	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab
Ethernet interfeysi	10/100/1000Mbps WAN portu*1 PoE 48V dəstəkləyir
	10/100/1000Mbps LAN portu*1
Antenna	2.4GHz□3dbiDaxili çoxistiqamətli anten; 5.8GHz□Daxili istiqamətləndirici anten
Düyməyə basmaq	Sıfırlama Düyməsi *1
Güc	DC idxalı 12V/1A
	PoE 48V

Pilot lampası	LED*2(LAN□WAN)
Proqram təminatı spesifikasiyaları	
MESHG şəbəkəsi	dəstək
Mikro AC funksiyası	Dəstək (Şəbəkədə AC olmadıqda, AP Mikro AC-yə təyin edilə bilər və onlardan hər hansı birinə daxil olmaq şəbəkədəki bütün AP-ləri görə və idarə edə bilər)
SSID-lərin sayı	4□2.4GHz□+4□5GHz□
Simsiz şifrələmə	Şifrələməni/şifrələməməni/gizlətməyi dəstəkləyir
İstifadəçi təcridi	Terminal təcridi
Simsiz MAC ünvanının filtrlənməsi	Qara və ağ siyahılar üçün dəstək
VLAN parametrlər	dəstək
Ötürmə gücü parametrləri	dəstək
Bant genişliyi parametrləri	dəstək
Kanal Parametrləri	dəstək(Optimal kanalların avtomatik optimallaşdırılmasını dəstəkləyir)
Simsiz klient limit	dəstək
cihaz idarəetməsi	Çin, İngilis, İspan WEB idarəetməsini dəstəkləyin
sistem jurnalı	dəstək
Zavod parametrlərini bərpa edin	dəstək
Yedəkləmə Konfiqurasiya	dəstək
Konfiqurasiyanı İdxal Et	dəstək
Proqram təminatı yeniləməsi	dəstək
Şəbəkə Diaqnostikası	dəstək
Simsiz spesifikasiyalar	
Simsiz standartlar	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Simsiz tezlik	2.4GHz və 5.8GHz□2.4GHz:574Mbps□5.8GHz:1200Mbps
Simsiz şifrələmə metodu	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-PSK/WPA2-PSK
Other	
İş temperaturu	-10°C~55°C
Saxlama Temperaturu	10%~90% RH□kondensasiyasız□
İş Rütubəti	-40°C~80°C
Saxlama Rütubəti	5%~90% RH □kondensasiyasız□
Məhsul Ölçüsü	190*190*50mm