

Access Point FF-AP3000

Giriş Nöqtəsi FF-AP3000 Wi-Fi6 Suya Davamlı AP

FF-AP3000Bu, parklar, mədənlər və yollar kimi yüksək sıxlıqlı suya davamlı mühitlər təmin edə bilən və ultra sürətli ikili gigabit yüksək sürətli simsiz AP (simli gigabit, simsiz gigabit) təmin edən Wi-Fi giriş nöqtəsidir. Həm 2.4GHz, həm də 5GHz yeni nəsil WiFi 6 (802.11ax) texnologiyasını dəstəkləyir və iki tezlikli paralel ötürmə sürəti 2976Mbps-ə qədərdir (2.4GHz: 574Mbps, 5GHz: 1201Mbps). WiFi 5 routerlərlə müqayisədə simsiz ötürmə sürəti təxminən 50% artırılıb və ötürmə məsafəsi daha uzundur; Yüksək performanslı iki nüvəli prosessor, şəbəkə yük tutumunu hərtərəfli yaxşılaşdırır, daha sürətli məlumat ötürür və daha sabit uzunmüddətli əməliyyat təmin edir; İnternetə eyni vaxtda daxil olan daha çox cihazın ehtiyaclarını ödəmək üçün OFDMA və MU-MIMO texnologiyasının tətbiqi, ötürmə səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır və gecikməni əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. İnternetdə birdən çox insan üçün qızğın oyunlar oynamaq və ultra aydın videolar izləmək daha rahatdır, ağıllı şəbəkə bağlantısına üstünlük verilir

- IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax standart protokoluna uyğundur
- IEEE802.3, IEEE802.3u və IEEE802.3ab standart protokollarına uyğundur
- İki zolaqlı simsiz eyni vaxtda sürət 2976Mbps
- İki Nüvəli Yüksək Performanslı Əsas Çip Prosessoru haqqında müzakirə
- WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK+WPA2-PSK, WPA3-SAE-ni dəstəkləyir şifrələmə
- İki 10/100/1000Mbps adaptiv şəbəkə portu
- 256MB yaddaşlı böyük saxlama dizaynı
- IP67 reytingli, hava şəraitinə və tozdan qorunmuş



Ətraflı

Avadanlıq xüsusiyyətləri	
CPU	MT7981BA+7976CN+7521AE
FLASH	16MB
DDR	256MB
Simli standart	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab

Ethernet interfeysi	10/100/1000Mbps WAN portu*1 PoE 48V dəstəkləyir 10/100/1000Mbps LAN portu*1
Antenna	2.4GHz±3dbiDaxili çoxistiqamətli anten; 5.8GHz±Daxili istiqamətləndirici anten
Düyməyə basmaq	Sıfırlama Düyməsi *1
Güc	DC idxalı 12V PoE 48V
Pilot lampası	LED*2(LAN±WAN)
Proqram təminatı spesifikasiyaları	
MESHG şəbəkəsi	dəstək
Mikro AC funksiyası	Dəstək (Şəbəkədə AC olmadıqda, AP Mikro AC-yə təyin edilə bilər və onlardan hər hansı birinə daxil olmaq şəbəkədəki bütün AP-ləri görə və idarə edə bilər)
SSID-lərin sayı	4±2.4GHz±4±5GHz±
Simsiz şifrələmə	Şifrələməni/şifrələməməni/gizlətməyi dəstəkləyir
İstifadəçi təcridi	Terminal təcridi
Simsiz MAC ünvanının filtrlənməsi	Qara və ağ siyahılar üçün dəstək
VLAN parametrlər	dəstək
Ötürmə gücü parametrləri	dəstək
Bant genişliyi parametrləri	dəstək
Kanal Parametrləri	dəstək(Optimal kanalların avtomatik optimallaşdırılmasını dəstəkləyir)
Simsiz klient limit	dəstək
cihaz idarəetməsi	Çin, İngilis, İspan WEB idarəetməsini dəstəkləyin
sistem jurnalı	dəstək
Zavod parametrlərini bərpa edin	dəstək
Yedəkləmə Konfiqurasiya	dəstək
Konfiqurasiyanı İdxal Et	dəstək
Proqram təminatı yeniləməsi	dəstək
Şəbəkə Diaqnostikası	dəstək
Simsiz spesifikasiyalar	
Simsiz standartlar	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Simsiz tezlik	2.4GHz və 5.8GHz±2.4GHz:574Mbps±5.8GHz:1200Mbps
Simsiz şifrələmə metodu	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-PSK/WPA2-PSK
Other	
İş temperaturu	-10℃~55℃
Saxlama Temperaturu	10%~90% RH±kondensasiyasız±
İş Rütubəti	-40℃~80℃
Saxlama Rütubəti	5%~90% RH ±kondensasiyasız±