

PoE Switch FF-Q1621A 16 Port

PoE Switch FF-Q1621A 16 Port

- 16*10/100mbps POE portu,2*100/1000mbps,1SFP*100/1000mbpsUP Link portu,
- 250m Məsafə
- IEEE802.3AF/AT dəstəklənir
- Bütün Güc: 250W (52V 4.8A)
- Bütün portlar MDI/MDIX avtomatik çevirmə və öz-özünə danışiq tərəfindən dəstəklənir
- 16*10/100Mbps adaptiv yüksək sürətli məlumat paketi ötürülməsi itməyən port təmin edir.
- Tam duplex rejim üçün IEEE802.3x axın nəzarətini və yarım duplex rejim üçün arxa təzyiqi dəstəkləyir.
- Hər port maks. enerji təchizatı 30 Vt-a çatdı.

Port Sayı	16 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	250 W



Ətraflı

Məhsul	16 POE Keçidi
Model	FF-Q1621A
POE Portu	1-dən 16-ya qədər IEEE802.3AF/AT dəstəkləyir Standart
Çıxış Gücü	15.4W/30W IEEE802.3af/at
Elektrik Pin	Həm 1/2+, 3/6-, həm də 4/5+7/8-
Tam Güc	≤250W (52V 4.8A)
POE Protokolu	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE Növü	Son aralıq
Güc Məsafəsi	≤250m
Şəbəkə Standartı	IEEE 802.3 IEEE802.3u 802.3x 802.3af/at
Şəbəkə Ortası	10/100BASE-TX:5 və daha yuxarı sinif, ekranlanmamış burulmuş cüt

Məlumat Məsafəsi	≤250m
Kommutasiya Qabiliyyəti	12.8Gbps
Yönləndirmə Rejimi	Saxla və yönləndir
Yönləndirmə Sürət	100BASE-tx14800pps/port 1000BASE-tx148000pps/port
MAC Ünvanı	MAC ünvan cədvəli 16K
Port Funksiyası	Güc prioritet mexanizmi, sürətli və irəli, MAC avtomatik öyrənmə və yaşlanma IEEE802.3X Yarım duplex rejim üçün tam duplex və rejim və əks təzyiq
LED Göstərici	Hər port 1 LINK/ACT tutur.100Mbps, POE Status Göstəricisi, Bütün güc göstəricisi
İş mühiti	İş temperaturu-10°C-- 55°C
Çəki	2kq
Ölçü	295×180×45(L*W*H)mm