

PoE Switch FF-FS411G

FF-FS411G PoE Switch 4POE+1FE+1SFP

- 4*100/1000mbps POE portu,1*100/1000mbps UP Link portu,1SFP*100/1000mbps UP Link portu
- 100m Məsafə
- IEEE802.3AF/AT dəstəklənir
- Bütün Güc: 65W (52V 1.5A)
- Bütün portlar MDI/MDIX avtomatik çevirmə və öz-özünə danışiq vasitəsilə dəstəklənir
- 4 ədəd 100/1000Mbps adaptiv yüksək sürətli ötürmə məlumat paketi itirilməyən port təmin edir.
- Tam duplex rejim üçün IEEE802.3x axın nəzarətini və yarım duplex rejim üçün arxa təzyiqi dəstəkləyir.
- Hər port maks. enerji təchizatı 30 Vt-a çatdı.
- IP65 reytinginə malikdir, hava şəraitinə və tozdan qorunur.

Port Sayı	4 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	65 W



Ətraflı

Məhsul	4 Portlu POE Keçidi
Model	FF-FS411G
POE Portu	1-dən 4-ə qədər IEEE802.3AF/AT Standartını dəstəkləyir
Çıxış Gücü	15.4W/30W IEEE802.3af/at
Enerji Pin	Həm 1/2+,3/6-, həm də 4/5+7/8-
Tam Güc	≤65W (52V 1.5A)
POE Protokolu	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE Növü	Son Aralıq
Güc Məsafəsi	≤100m
Şəbəkə Standartı	IEEE 802.3 IEEE802.3u 802.3x 802.3af/at

Şəbəkə Ortası	10/100BASE-TX:5 sinif və yuxarıda ekranlanmamış burulmuş cüt
Məlumat Məsafəsi	≤100m
Kommutasiya Qabiliyyəti	1Gbps
SFP	1CH SFP 100/1000Mbps
Yönləndirmə Rejimi	Saxla və yönləndir
Yönləndirmə Sürəti	10BASE-T:14880PPS/port 100BASE-tx□14800pps/port
MAC Ünvanı	MAC ünvan cədvəli 1K
Port Funksiyası	Güc prioritet mexanizmi, sürətli və irəli, MAC avtomatik öyrənmə və yaşılanma IEEE802.3X Yarım duplex rejim üçün tam duplex və rejim və arxa təzyiq
LED Göstəricisi	Hər port 1 LINK/ACT.100Mbps tutur, POE Status Göstəricisi, Bütün güc göstəricisi
İş mühiti	İş temperaturu□-10°C-- 55°C
Çəki	1kq