

PoE Switch FF-B2421B

FF-2421B PoE Switch 24POE+2FE+1SFP

- 24*10/100mbps POE portu, 2*100/1000mbpsUP Link, 1SFP*100/1000mbpsUP Link
- 150m Məsafə
- IEEE802.3AF/AT dəstəklənir
- Bütün Güc: 350W (52V 5.76A)
- Bütün portlar MDI/MDIX avtomatik çevirmə və öz-özünə danışiq tərəfindən dəstəklənir
- 24 10/100Mbps adaptiv yüksək sürətli ötürmə məlumat paketi itirilməyən port təmin edir.
- Tam duplex rejim üçün IEEE802.3x axın nəzarətini və yarım duplex rejim üçün arxa təzyiqi dəstəkləyir.
- Hər biri port maksimum enerji təchizatı 30W-a çatdı.

Port Sayı	24 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	30 W



Ətraflı

Məhsul	24 Portlu POE Keçidi
Model	FF-B2421B
POE Portu	1-dən 24-ə qədər IEEE802.3AF/AT Standartını dəstəkləyir
Çıxış Gücü	15.4W/30W IEEE802.3af/at
Enerji Pin	Həm 1/2+,3/6-, həm də 4/5+7/8-
Tam Güc	≤350W (52V 5.76A)
POE Protokolu	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE Növü	Son Aralıq
Güc Məsafəsi	≤150m
Şəbəkə Standartı	İEEE 802.3ü IEEE802.3uü802.3xü802.3af/at
Şəbəkə Ortası	10/100BASE-TX:5 sinif və yuxarı ekranlanmamış burulmuş cüt

Məlumat Məsafəsi	≤150m
Kommutasiya Qabiliyyəti	12.8Gbps
Yönləndirmə Rejimi	Saxla və yönləndir
Yönləndirmə Sürəti	100BASE-tx□14800pps/port
MAC Ünvanı	MAC Ünvanı cədvəli 16K
Port Funksiyası	Güc prioritet mexanizmi, sürətli və irəli, MAC avtomatik öyrənmə və yaşılanma IEEE802.3X Yarım duplex rejim üçün tam duplex və rejim və geri təzyiq
LED Göstərici	Hər port 1 LINK/ACT.100Mbps tutur, POE Status Göstəricisi, Bütün güc göstəricisi
İşləyir Ətraf mühit	İş temperaturu□-10°C-- 55°C
Çəki	2.7kq
Ölçü	372×222×45(L*W*H)mm