

PoE Extender FF-DG13G

FF-DG13G 3POE Çıxışı+1POE girişi VLAN POE Genişləndiricisi

- Çıxışa 3*100/1000mbps POE portu, girişə 1*100/1000mbps port
- 100m Məsafə və VLAN,
- IEEE802.3AF/AT dəstəyi
- POE Giriş:44V-57V/30W;
- POE Çıxışı (1-3) :44-57V /24W
- Bütün portlar MDI/MDIX avtomatik çevirmə və öz-özünə danışiq tərəfindən dəstəklənir
- 4 ədəd 100/1000Mbps adaptiv yüksək sürətli ötürmə məlumat paketi itirilməyən port təmin edir.
- Hər portun orta enerji təchizatı 8W-a çatır.

Port Sayı	4 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	30 W



Ətraflı

Məhsul	100/1000mbps POE Genişləndiricisi
Model	FF-DG13G
POE Portu	IEEE802.3AF/AT Standartı
Çıxış Gücü	8W/Hər port
Güc girişi Pin	1/2+□3/6- □4/5+□7/8-
Güc çıxışı Pin	1/2+□3/6-
Bütün Güc	≤30W
POE Protokolu	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Güc/Məlumat Məsafəsi	≤100m
Şəbəkə Standartı	IEEE 802.3□ IEEE802.3u□802.3x□802.3af/at
Şəbəkə Ortası	10/100BASE-TX:5 sinif və yuxarı ekranlanmamış

	burulmuş cüt
Kommutasiya Qabiliyyəti	10Gbps
Yönləndirmə Metodu	100BASE-tx:148800pps/port 1000BASE-tx: 1488000pps/port
Yönləndirmə Sürəti	7.4Mpps
MAC Ünvanı	MAC Ünvanı cədvəli 1K
MAC ünvanı cədvəli	
Port Funksiyası	Güc prioritet mexanizmi, sürətli və irəli, MAC avtomatik öyrənmə və yaşılanma IEEE802.3X Yarım duplex rejim üçün tam duplex və rejim və geri təzyiq
İş mühiti	İş temperaturu-10°C-- 55°C Saxlama temperaturu: -40°C-- 85°C
Çəki	150g±5%
Ölçü	(Uzunluq)98mm*(En)148mm*(Hündürlük)34mm