

DSP6050 Divara Montaj Dinamik

DSP6050 Açıq Hava Suyu Davamlı Divara Montajlı Dinamik

- Səs keyfiyyəti üzrə ixtisaslaşmış, passiv radiatora malikdir və zəngin, güclü bas ilə aydın, şəffaf və parlaq səs çatdırmaq üçün həm tweeter, həm də woofer cihazları ilə təchiz olunmuşdur.
- Səlis dizayn, hamar və zərif əyrilər, şık və zərif görünüş.
- Müxtəlif məkanların dekorativ üslubları üçün uyğun olan qara və ağ rənglərdə mövcuddur.
- Mesh: 1060 təmiz alüminiumdan hazırlanmışdır, bərkidilmiş və antioksidantla işlənmişdir, deformasiyaya uğramayan və heç vaxt paslanmayan.
- Dinamik qutusu: Polimer mühəndislik plastiklərindən hazırlanmışdır, davamlı, təhlükəsiz və etibarlıdır.
- Dinamik cihazı: Tweeter diafraqması təbii ipək membrandan hazırlanmışdır; Vufer diafraqması böyük maqnit dövrəsi olan polipropilendən hazırlanmışdır.
- Montaj mötərizəsi: Tökmə alüminium qəlibləmə, oksidləşmə və paslanma yoxdur, təhlükəsiz və davamlı, çoxbucaqlı tənzimləmə, quraşdırılması və istifadəsi asandır.
- Suyu davamlılıq səviyyəsi: IP66 suya davamlılıq səviyyəsi, hər cür hava şəraitinə uyğun dizayn, qapalı və açıq mühitlərdə etibarlı istifadəni təmin edir.

Power	50W
-------	-----



Ətraflı

Model	DSP6050
Dinamik Bloku	6.5"×1, 1"×1
İşləmə Gərginliyi	100V
Qiymətləndirilib Güc	50W
Güc Tənzimlənməsi	8Ω-50W-25W-12.5W-6.3W-3.2W
Tezlik Cavabı	65Hz-20kHz
Həssaslıq (1m, 1W)	87dB±2dB
MAKS. SPL. (1m)	104dB 2dB

İşləmə Temperaturu	-20°C~+50°C
Ölçülər (H×W×D)	300×200×233mm
Xalis Çəki (1 ədəd)	4.3 kq
Ümumi çəki (2 ədəd/CTN)	12 kq

Daytech.Az