

## POE6311 IP Tavan Dinamik

POE6311 POE IP Şəbəkə Tavan Dinamiki

- Şəbəkəyə çıxışı olan istənilən yerə quraşdırıla bilər.
- Maksimum 48 kHz nümunə götürmə sürətini, 16 bitlik rəqəmsal audio axınının dekodlanmasını dəstəkləyir.
- Daxili 2 dəfə;9 Vt rəqəmsal gücləndirici, aşağı enerji istehlakı ilə.
- Sistem hostundan fon musiqisini, təcili səhifələməni, həyəcan siqnallarını səsləndirə bilər.
- Yerli çıxış həcmi və yerli səsləndirmə statusu idarə oluna bilər.
- Ethernet üzərindən güc (PoE) sisteminin IEEE 802.3af / at standartına uyğun tam interfeys və keçid üçün iki əlavə enerji təchizatı rejimi ilə DC15V enerji təchizatı interfeysi təmin edir.
- Güclü klip dizaynı, asan quraşdırın.



### Ətraflı

Model		PoE6311
Tonun Tənzi mlənməsi	Bass	0±14 (±2) (60Hz)
	Sürətli tezlik	+7, -8 (±2) (10KHz)
MAKS. SPL.		102dB
THD		≤1%
Effektiv Çıxış Gücü		≥9W
Giriş Həssaslığı		-10dB
Tezlik Cavabı		40-18KHz (±3dB)
SNR (A)		≥70dB

Güc	2×9W
Enerji təchizatı	PoE-də IEEE 802.3
Paket ölçüsü	255×255×185mm
Maşın ölçüsü	Φ185×114mm
Ümumi Çəki	2.5kq
Xalis Çəki	1.5kq

---

[Daytech.Az](http://Daytech.Az)