

POE6463 POE Divara Montaj Dinamik

POE6463 POE ilə işləyən şəbəkə divarına bərkidilən dinamik

- Şəbəkəyə çıxışı olan istənilən yerə qoşula bilər.
- MP3 dekodlaşdırma funksiyasına malikdir.
- Maksimum 48 kHz nümunə götürmə tezliyini və 16 bitlik rəqəmsal audio bit axını dekodlaşdırmasını dəstəkləyir.
- Daxili gücləndiricinin çıxışı alt dinamikə qoşulmadıqda əsas dinamikin nominal çıxış gücü 15 Vt, alt dinamikə qoşulduqda isə əsas və alt dinamiklərin nominal çıxış gücü 2*8 Vt-dır.
- Sistem ana məşinından fon musiqisini, təcili səhifələməni, həyəcan signalını və s. səsləndirə bilər.
- Yol köməkçi audio giriş interfeysi, yol köməkçi audio çıxış portu, yol EMC təcili yardımına malikdir. çıxış portu və 1 tərəfli qısaqapanma çıxışı, eləcə də 1 tərəfli MIC girişi.
- Yerli çıxış həcmi və yerli səsləndirmə vəziyyəti idarə oluna bilər.
- Signal vəziyyəti LED göstəricisi, işləmə vəziyyəti və məlumat dəyişikliyi rəqəmsal ekran.
- İnfraqırmızı uzaqdan idarəetmə cihazı ilə idarə oluna bilər.
- Ethernet üzərindən güc (PoE) sisteminin IEEE 802.3af/at standartına uyğun tam interfeys təmin edin.

Power	30W
-------	-----



Ətraflı

Model		PoE6463
AUX IN	Giriş həssaslığı	320mV
	Tezlik Cavab	40Hz-20kHz(±3dB)
	Təhrif	≤1%
	Signal-səs-küy nisbəti	≥75 dB
AUX ÇIXIŞI	Nominal Çıxış	1V
	Tezlik Cavab	25Hz-20kHz(±3dB)
	Təhrif	≤1%
	Signal-səs-küy nisbəti	≥75dB

USB/SD /NET/MP3	Tezlik Cavab	40Hz-20kHz(±3dB)
	Təhrif	&1%
	Signal-səs-küy nisbəti	≥70dB
100V Audio Çıxışı	Nominal giriş gücü	30W
Maksimum Daxili Gücləndiricinin Çıxış Gücü	Alt dinamikə qoşulub	8W*2/8Ω
	Alt dinamikə qoşulmayıb	15W/8Ω
Daxili Gücləndiricinin Maksimum Harmonik Təhrifləri		1%
Ekran Ekranı		Rəqəmsal ekran
Paket Ölçüsü (Un×En×H mm)		590×275×390
Maşın Ölçüsü (Un×En×H mm)		310×215×200
Ümumi Çəki		11.5 kq
Xalis Çəki		4.55 kq