

UPS 2KVA UNRB1102KS

UPS 2KVA UNRB1102KS

- Əsl onlayn ikiqat çevirmə texnologiyası
- Geniş giriş gərginlik diapazonu
- DSP texnologiyası
- QabaqcılPFC Texnologiyası, giriş PF>99%
- Soyuq başlanğıc
- İşıqlandırma və gərginlikdən qorunma
- LCD/LED displey
- Monitoring proqramı ilə ağıllı RS232 portu

Tutum	2KVA
Rejim	Online
Forma	Rackmount
Battery	9Ah



Ətraflı

Model	UNRB1102KS	
Tutum	2kVA/2kW	
Giriş		
Nominal Gərginlik		208/ 220/230/240Vac, L+N+PE
Gərginlik Aralığı	110~300Vac	
Tezlik Diapazon		40-70Hz
Güc Faktoru		≥0.99
THDi		≤4% (xətti yük); ≤5% (qeyri-xətti yük)
Çıxış		
Nominal gərginlik		208/220/230/240Vac ,L+N+PE
Gərginlik Tənzimlənməsi		±1%
Tezlik		50/60Hz ± 0.1%
THDu		≤2% (xətti yük); ≤5% (qeyri-xətti yük)
Hamonik Distrosiya		
Ötürmə Vaxtı		Sıfır
Dalğa Forması		Saf sinus dalğası
Krest Faktoru		3:1
Artıq Yükləmə Tutumu		102%~110% yük, 30dəq;110%~130% yük, 10dəq;

(Xətt Rejimi)		130%~150% yük, 30s; >150% yük, 200ms
Artıq yükləmə tutumu		102%~110% yük, 1 dəq;110%~130% yük, 10s;
(Batareya rejimi)		130%~150% yük, 3s;>150% yük, 200ms
Səmərəlilik		
Xətt Rejimi	95.5%	
Batareya Rejimi		
ECO Rejimi		98%
Batareya		
Batareya Gərginliyi	48Vdc	
Batareya Nömrəsi	9Ah*4 ədəd	
Şarj Cari	1A	
Rabitə		
İnterfeys		RS232 / USB/ SNMP kartı (isteğe bağlı) /Quru əlaqə kartı (isteğe b
Ətraf mühit		
İşləmə		0~40℃
Temperatur		
Rütubət		0~95%(kondensasiya olunmayan)
Səs-küy		≤50dB@1metr məsafədə
Hündürlük		Dəyişiklik olmadan 1000 m-ə qədər
Fiziki		
Ölçülər	440*450*86	
(E*G*H)mm		
Çəki (kq)	15.6	