

Printer XP-Q838L

XP-Q838L 80 mm Termal Qəbz Printeri

- Material - ABS
- OEM Mövcudluğu - Bəli
- Sertifikatlaşdırma -CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, BSMI



Ətraflı

Model	XP-Q838L		
Çap Xüsusiyyətləri			
Çap üsulu	Birbaşa istilik		
Kağız en	79.50.5mm		
Çap eni	72mm		
Sütun tutumu	576 nöqtə/sətir və ya 512 nöqtə/sətir		
Çap sürəti	230 mm/s	260 mm/s	300 mm/s
İnterfeys	USB / Lan / USB+Serial / USB+Lan (İstəyə bağlı:USB+WiFi / USB+Bluetooth)	USB+Serial+Lan (İstəyə bağlı: USB+Serial+Lan+WiFi / USB+Serial+Lan+Bluetooth)	USB+Serial+Lan
Sətir aralığı	3.75mm (Əmrlərlə tənzimlənir)		
Sütun nömrəsi	80mm kağız: A şrifti - 42 sütun və ya 48 sütun / B şrifti - 56 sütun və ya 64 sütun/ Sadələşdirilmiş/Ənənəvi Çin - 21 sütun və ya 24 sütun		

Simvol ölçüsü	ANK, Şrift A□1.5×3.0mm(12×24 nöqtə) Şrift B□1.1×2.1mm(9×17 nöqtə) Sadələşdirilmiş / Ənənəvi Çin:3.0×3.0mm(24×24 nöqtə□		
Barkod Simvolu			
Genişləndirmə Simvol Vərəqi	PC437(Standart Avropa) / Katakana / PC850(Çoxdilli) / PC860(Portuqaliya) / PC863(Kanada) / PC865(Skandinaviya) / Qərbi Avropa / Yunan / İvrit / Şərqi Avropa / İran/WPC1252 / PC866(Kiril#2) / PC852(Latın2) / PC858 / İranII / Latış dili / Ərəb dili / PT151(1251)		
1D Barkod	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128		
2D Barkod	QR KODU / PDF417		
Giriş buferi	96 Kbayt (USB/Lan/USB+Serial)	128 Kbayt	4096 Kbayt
	128 Kbayt (USB+Lan)		
NV Fləş	256 Kbayt		
Güc			
Güc adapteri	AC 100~240V, 50□60Hz		
Printer Girişi	DC 24V/2.5A		
Nağd çekmece	DC 24V/1A		
Fiziki xüsusiyyətlər			
Çəki	1.0 Kq		
Ölçülər	193.76*144.23*133mm(D*W*H)		
Avtomatik kəsici	Qismən		
Kəsicinin ömrü	1.5 milyon kəsım		
Printer başlığının ömrü	150Km		
Proqram təminatı			
Emulyasiya	ESC/POS		
Drayver	Windows/JPOS/Linux/OPOS/Android/Mac		
Utility	Windows və Linux test Utility		
SDK	iOS, Android, Windows		
Ətraf Mühit Tələblər			
İş mühiti	Temperatur (0□45°C) rütubət (10□80%)		
Saxlama mühiti	Temperatur (-10□60°C) rütubət (10□90%)		