

PoE Switch FF-Q2422B

PoE Switch FF-Q2422B

FF-Q2422B POE switch, POE enerji təchizatı və müstəqil innovasiya ehtiyaclarını ödəmək üçün hazırlanmışdır. Ən son yüksək sürətli Ethernet kommutasiya çipini, ultra yüksək arxa plan bant genişliyi dizaynını tətbiq edir və məlumatların ötürülməsinin hamarlığını artıraraq son dərəcə sürətli məlumat emalı qabiliyyətinə malikdir. 24 POE güc RJ45 portu, 2 RJ45 portu və 2 SFP yuxarı portu ilə təchiz olunmuşdur. Bunlardan 24 RJ45 portu hamısı IEEE 802.3af standart POE enerji təchizatını dəstəkləyir, maksimum gücü 30 Vt və tək enerji təchizatı üçün maksimum gücü 350 Vt təşkil edir. IEEE 802.3af standart avadanlıqlarına uyğun olaraq bütün maşında gücün avtomatik aşkarlanması və identifikasiyası üçün istifadə olunur və şəbəkə xətləri vasitəsilə prioritet enerji təchizatı mexanizmi ilə təmin edilir. Əla port performans.

Paket itkisi olmadan 24 ədəd 10/100/1000 Mbps adaptiv yüksək sürətli ötürmə məlumatı RJ45 portu təmin edir.

2 ədəd 10/100/1000 Mbps RJ45 portu təmin edir.

2 ədəd 10/100/1000 Mbps SFP portu təmin edir.

Port Sayı	24 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	350 W



Ətraflı

Model	FF-Q2422B
POE portu	1-dən 24-ə qədər IEEE802.3af dəstəyi
SFP portu	2 port dəstək
POE port çıxış gücü	30W IEEE802.3 AF
POE Tel nüvəsi	1/2 +,3/6-
POE ümumi gücü	≤350W
POE Bağlantı Standartı	IEEE802.3 AF
POE növü	Son Transaction
Şəbəkə standartları	IEEE 802.3 IEEE 802.3 u, 802.3 x, 802.3af
Şəbəkə mediası	10/100/1000 BASE-TX 5 sinif və daha yuxarı ekranlanmamış burulmuş cüt
Şəbəkə signal məsafəsi	Ötürmə ≤150 m
Arxa plan bant genişliyi	52 Gbps Arxa plan bant genişliyi
Yönləndirmə rejimi	Yaddaş yönləndirməsi

MAC ünvanı	8K MAC ünvan siyahısı
Port funksiyası	Güc Prioritet Mexanizminə Giriş, Sürətli və Yönləndirmə, MAC Avtomatik Öyrənmə və Yaşlanma
İş mühiti	-20°C-55°C
Giriş gücü	100-240VAC 4A
Güc	Vəziyyət göstəricisi lampasının güc göstəricisi
Çəki	3kq
Ölçü	440mm*205mm*45mm(L*W*H)