

## Barkod Skaneri XL-9221B

XL-9221B Simsiz Barkod Skaneri

- 4 mil skan dəqiqliyi
- Onlayn proqram təminatı dəstəyinin yenilənməsi
- 2.4G və Bluetooth rejimi, asan idarəetmə
- Ekran və kağızdan standart 1D və 2D barkodları oxuyun
- 24 aylıq zəmanət
- Mikro USB kabel ilə doldurulma
- 40.000 EAN 13 kodunun böyük saxlama yeri
- 16 saat işləyən böyük tutumlu batareya



## Ətraflı

Performans Parametrləri	
İşıq Mənbəyi	Ağ LED (İşıqlandırma)
CPU	MIPS @1GHz
Şəkil Sensoru	CMOS
Şəkil ölçüsü	640x480 piksel
Dəqiqlik	4 mil
Skən Dərinliyi Sahə	20-220 mm (13 mil PCS90%)
Həssaslıq	Yama: 360°; Əyri: 65°; Meydan: 60°;
Simsiz Performans	2.4G: 100M məsafə (açıq sahə); Bluetooth (4.0 HID): 10M məsafə (açıq məkan)
Skən Sürəti	30fps/s

Yaddaş tutumu	520.000 simvola qədər (40.000 EAN 13 barkod)
Skən Rejimi	Əl ilə və Davamlı
Dekodlaşdırma Qabiliyyəti	1D: UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; Kod39; Kodabar; Kod128; Aralıq 2 / 5; Sənaye 5 / 2; 5-dən 2-ci Matris; Kod 93; UCC/EAN 128; Kod 11; MSI; UK/Plessey; ISBN/ISSN; GS1 Məlumat Çubuğu Genişləndirildi; GS1 Məlumat Çubuğu; GS1 Məlumat Çubuğu Limited. 2D: QR kodu; PDF 417; Datamatrix
<b>Digər parametrlər</b>	
Ölçü	Skənər: Uzunluq x E x H:170mm x 73mm x 102mm Qəbuledici: Uzunluq x E x H:19mm x 14mm x 6mm
Çəki	200 q
Material	ABS+PC
Batareya	Şarj edilə bilən litium batareya, 2200 mAh, 16 saat (davamlı işləmə)
Cərəyan (işləyir)	110mA (işləyir cərəyanı), 35mA (Statik cərəyan), <1uA (Gözləmə cərəyanı)
Temperatur	-20°C- 55°C (işləyir temperaturu) - 40°C- 80°C (Saxlama temperaturu)
Dəstək İnterfeysi	USB (USB-VCP (2.4G və mikro USB kabel rejimi))
Şarj Rejimi	Mikro USB şarj, DC5V (şarj gərginliyi), 4.5 saat (şarj müddəti)
Rabitə rejimi	2.4G, bluetooth, mikro USB kabeli
Göstərici	İkiqat LED Göstərici və Siqnal
Rütubət	5%-ə qədər 95%
İşıqlandırma	0-100000 lüks