

2D Barkod Skaneri RH20S

RH20S 2D Simli Barkod Skaneri

- Nəfis və möhkəm dizayn, istifadəsi rahatdır
- Qoş və işlət, heç bir drayverə ehtiyac yoxdur, bir kliklə yeniləmə
- Müxtəlif 1D və 2D kodların sürətli və dəqiq oxunması
- 3mil barkod və çətin barkodlarda (qeyri-səlis, qırıqlı, aşağı kontrastlı, yüksək sıxlıqlı, uzun barkodlar) güclü dekodlaşdırma qabiliyyəti
- USB HID, USB-VCOM və RS-232 interfeyslərini dəstəkləyir
- Pərakəndə satış mağazaları, supermarketlər, restoranlar, kitabxanalar, apteklər və s. üçün uyğundur



Ətraflı

Performans Parametri	
CPU	32bit ARM
İşıq Mənbəyi	Ağ LED (İşıqlandırma) Qırmızı LED (nişanlama)
Skən Rejimi	Əl ilə və Avtomatik və Davamlı
Şəkil Sensoru	CMOS
Ayırdetmə qabiliyyəti	640x480 Piksel
Skənləmə Sürəti	60 fps
Sahə Dərinliyi	600-300 mm (13 mil code39)
Dekodlaşdırma Qabiliyyəti	1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, 5-dən 2-si, 5-dən 2-si Matris, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBaRSS14, GS1 DataBar LimitedGS1 DataBar Genişləndirilmiş, Standart 25, Plessey. 2D: PDF417, Mikro PDF417, QR Kod, Məlumat Matrisi, Aztek Kodu, Hanxin kodu, Maxicode.

Fiziki Parametrlər	
Ölçü	Uzunluq x Uzunluq x Uzunluq x Uzunluq: 177 x Uzunluq x Uzunluq x Uzunluq: 85 x Uzunluq 68 (mm)
Çəki	140 q(skaner), 208 q (dayaq)
Korpus Materialı	ABS+PC
Giriş Gərginliyi	DC 5V
Gözləmə Cərəyanı	118mA
İş Cərəyanı	207mA
Temperatur (İşləyir)	-10°C~50°C
Rütubət	5%-dən 95%-ə qədər (kondensasiya olunmur)
Ətraf mühit işığına müqavimət	0-100.000 Lüks
IP dərəcəsi	IP42