

UPS 700VA UNB600

UPS-700VA/360W plastik korpus,

- Giriş gərginliyi diapazonu: 145-290V,
- Çıxış gərginliyi diapazonu: 220v Plus; 10%
- 12V7AH ilə*1 ədəd
- Çıxış yuvası*2 ədəd, AB fiş

Tutum	700VA
Rejim	Offline
Forma	Tower
Battery	7Ah



Ətraflı

Model	UNB600
Tutum	700VA
Giriş gərginlik diapazonu	145~290Vac
Çıxış gərginliyi diapazonu	220V±10%
Çıxış tezliyi	47-54Hz(DC Rejimi)
Dalğa forması	Simulyasiya edilmiş sinus dalğası
Ötürmə müddəti	Tipik 4-6ms, maksimum 10ms.
MİQDAR & batareya tutumu	1 ədəd*12V7Ah
Şarj müddəti	8 saat 90% tutuma qədər bərpa
Ehtiyat müddəti	10-15 dəqiqə(1 ədəd+19 düymlük LED Monitor)
USB rabitə portu/RJ11/RJ45	İstəyə bağlı
Avtomatik şarj (oflayn şarj)	Bəli
Batareyanın aşağı gərginlikdən qorunması	Bəli
Qısaqapanma və Həddindən artıq	Bəli

yüklənmədən qorunma		
AC bərpa olunarkən avtomatik yenidən başlatma	Bəli	
UPS batareya rejimində olduqda səssizləşdirmə funksiyası	Bəli	
Avro çıxış yuvası	2 ədəd	
Vahid ölçüsü (mm)	320*90*137	
Rəng qutusunun ölçüsü (mm)	370*145*205	
Əsas qutunun ölçüsü (mm)	390*313*440	
Bir əsas qutuda ədəd	4	
Ümumi çəki (1 ədəd, kq)	4,5	
Xalis çəki (1 ədəd, kq)	4,1	