

UPS 2000VA UL2000

UL2000 UPS-2000VA/1200W

- Giriş Gərginlik Aralığı: 145-290V
- Çıxış Gərginlik Aralığı: 220V±10%
- 12V9AH ilə*2 ədəd
- AB Çıxış Skuteri*4 ədəd
- AB Ştəpseli

Tutum	2000VA
Rejim	Offline
Forma	Tower
Battery	9Ah



Ətraflı

Model	UL2000
Tutum	2000VA
Giriş gərginlik diapazonu	145~290Vac
Çıxış gərginliyi diapazonu	220V±10%
Çıxış tezliyi	47-54Hz(DC Rejimi)
Dalğa forması	Simulyasiya edilmiş sinus dalğası
Ötürmə müddəti	Tipik 4-6ms, maksimum 10ms.
MİQDAR & batareya tutumu	2 ədəd*12V9Ah
Şarj müddəti	8 saat 90% tutuma qədər bərpa
Ehtiyat müddəti	30-38 dəqiqə(1 ədəd+19 düymlük LED Monitor)
USB rabitə portu/RJ11/RJ45	İstəyə bağlı
Avtomatik şarj (oflayn şarj)	Bəli
Batareyanın aşağı gərginlikdən qorunması	Bəli

Qısaqapanma və Həddindən artıq yüklənmədən qorunma	Bəli	
AC bərpa olunarkən avtomatik yenidən başlatma	Bəli	
UPS batareya rejimində olduqda səssizləşdirmə funksiyası	Bəli	
Avro çıxış yuvası	4 ədəd	
Vahid ölçüsü (mm)	365*138*165	
Rəng qutusunun ölçüsü (mm)	430*210*235	
Əsas qutunun ölçüsü (mm)	450*436*250	
Bir əsas qutuda ədəd	2	
Ümumi çəki (1 ədəd, kq)	12,3	
Xalis çəki (1 ədəd, kq)	12	