

FS2SE Divarüstü Səsucaldan

FS2SE Wall Mount Speaker 16W (divarüstü səsucaldan)

- IP55
- EN 54-24 Sertifikatlı

Power	16W
-------	-----



Ətraflı

Model	FS2SE
TƏK SƏS KÜLAS PERFORMANSI	
Tezlik Cavabı (-3 dB)	95 16000 Hz
Tezlik Aralığı (-10 dB)	83 - 19,000 Hs
Nominal Əhatə Bucağı (1 □4 kHz)	145° x 140°
Nominal Əhatə (1 □ 10 kHz)	130° □ 130°
Dinamik Ekvalayzeri	Ümumi istifadə üçün dinamik istifadə edildikdə Bose Professional Ekvalayzeri tələb olunmur. Bose Professional Ekvalayzeri Səsləndirmə və SmartBass mövcuddur. EN 54-24 istifadəsi üçün EN 54-24 ekvalayzeri tələb olunur; Ətraflı məlumat üçün quraşdırma təlimatına baxın.
Təvsiyə olunan Yüksək Keçidli Mühafizə	Minimum 24-dB/oktava filtri ilə 85 Hz
Transformator kranları	70V: 1, 2, 4, 8, 16 Vt, bypass 100V: 2, 4, 8, 16 Vt, bypass
TRANSÜZERLƏR	
Tam Diapazonlu Sürücü	1 dəfə; 2.25 düymlük vufer (57 mm)

Nominal empedans	16 ohm (transformator bypass)
FİZİKİ	
Qoruyucu material	Mühəndislik plastikləri, UB solmaya davamlı
Mötərizə materialı	Toz örtüklü polad
Barmaqlıq	Deşikli polad, toz örtüklü örtük, dəyişdirilməyə davamlı dizayn
Loqo	Fırlanan, Çıxarıla bilən
Rəng	Qara
Ətraf Mühit/Daxilolma Mühafizəsi	Birbaşa məruz qalan açıq hava qurğuları üçün qiymətləndirilib (EN 60529 üzrə IP55; EN 54-24 üzrə IP33C). Nəm yerlərdə açıq havada istifadə üçün uyğundur. Hava şəraitinə davamlı giriş örtüyü daxildir. Qırmızı korroziyanın qarşısını almaq üçün sərt mühitlər üçün əlavə aksesuar alüminium barmaqlıq mövcuddur
Təhlükəsizlik Agentliyi	Sertifikat: Səsli Siqnal Sistemləri üçün EN 54-24: 2008; UL 1480(A). EN 54-24 spesifikasiyaları üçün quraşdırma təlimatına baxın. EN 54-24 istifadəsi üçün EN 54-24 bərabərləşdirməsi tələb olunur. Quraşdırma: NFPA 70, NFPA 72, CSA C22.1 Bölmə 32.
İşləmə Temperaturu Aralığı	-25 °C-dən 70 °C-yə qədər (-13 °F-dən 158 °F-yə qədər)
Konnektorlar	Arxa tərəfə quraşdırılmış ilgəkli 6 pinli Avroblok konnektoru. 18 AWG (0.8 mm ²)-dən 14 AWG (2.5 mm ²)-yə qədər ölçülü naqili qəbul edir. Giriş qapağı daxildir.
Asma/Quraşdırma	İsteğe bağlı səthə montajlı tavan və əyilmə mötərizəsi və ya CMB S2 tavan montaj mötərizəsi ilə istifadə üçün mötərizə vintləri və iki (2) vintli əlavələri olan xarici U-formalı mötərizə. 7 əvvəlcədən təyin edilmiş montaj bucağı: divar və ya tavan yerləşdirmə üçün 0°, +15°, +30° və ya +45° Təhlükəsizlik kabeli iki (2) yan M5 əlavəsindən hər hansı biri ilə istifadə edilə bilər
Ölçülər (H × ≥ ≥ ≥)	182 × ≥ 113 × ≥ 114 mm (7.1 dəfə; 4.4 dəfə; 4.5 düym)
Mötərizə ilə ölçülər (Hündürlük 3 dəfə; E 3 dəfə; D)	196 dəfə; 113 dəfə; 135 mm (7.7 dəfə; 4.4 dəfə; 5.3 düym)
Xalis Çəki, Barmaqlıq və Mötərizəli Dinamik (Tək)	1.43 kq (3.15 funt)
Göndərmə Çəkisi (Cüt)	4.17 kq (9.2 funt)
Daxil olan Aksesuarlar	Hər FS2SE şaquli istiqamət üçün bir (1) loqo, bir (1) U-mötərizə və bir (1) hava şəraitinə davamlı giriş qapağı ehtiva edir
İsteğe bağlı Aksesuarlar	Alüminium barmaqlıq dəsti (2 ədəd), səthə quraşdırılan tavan və əyilmə mötərizəsi, CMB S2 tavan montaj mötərizəsi, keramika terminalı və qoruyucu dəsti (10 ədəd)