

DM3SE Səs Dinamiki

DM3SE Speaker Loudspeaker 30W (səsgücləndirici dinamik)

- IP55

Power	30W
-------	-----



Ətraflı

Model	DM3SE
TƏK SƏS KÜTLƏVİ DİNAMİK PERFORMANSI	
Tezlik Cavabı (-3 dB)	85 ₴ 20,000 Hz
Tezlik Aralığı (-10 dB)	75 ₴ 20,000 Hz
Nominal Əhatə Bucağı (1 ₴ 4 kHz)	140° Konik
Nominal Əhatə (1 □ 10 kHz)	135° konik
Enerji İdarəetməsi, Uzunmüddətli Davamlı	AES çevirici sınağı Bose Professional genişləndirilmiş həyat dövrü sınağı 30W & ... 25W
Güc İdarəetməsi, Pik	AES çevirici sınağı Bose Professional uzadılmış ömür dövrü sınağı 120W ... 86dB 86dB
1 m ³ -da hesablanmış maksimum SPL	AES ötürücü sınağı Bose Professional uzadılmış həyat dövrü sınağı 101dB & ... 100dB
1 m-də hesablanmış maksimum SPL, Pik	AES ötürücü sınağı Bose Professional genişləndirilmiş həyat dövrü sınağı 107dB ... 106dB
Krossover	1.7 kHz (passiv 2 tərəfli krossover)
Səsgücləndirici EQ	Tələb olunmur. Bose Professional EQ səsləndirmə və SmartBass mövcuddur.

Tövsiyə olunan Yüksək Keçidli Qoruma	Minimum 24-dB/oktava filtri ilə 80 Hz
Transformator kranları	70V: 3, 6, 12, 25 Vt, bypass 100V: 6, 12, 25 Vt, bypass
TRANSÜZERLƏR	
Aşağı Tezlik	1 &dəfə; 83 mm vufer (3.25 düym), hava şəraitinə davamlı
Yüksək tezlikli	1 dəfə; 20 mm (0.75 düym) neodim günbəzli tweeter, koaksial olaraq quraşdırılmış, hava şəraitinə davamlı
Texnologiya	Dispersiya Uyğunlaşdırma Sistemi, 127 mm (5 düym) sistem diametri
Nominal İmpedans	8 Ω (transformator keçidi)
FİZİKİ	
Qoruyucu material	Mühəndislik plastikləri, yüksək dərəcədə UB solmaya davamlı
Mötərizə materialı	Toz örtüklü polad
Barmaqlıq	Toz örtüklü perforasiyalı alüminium, dəyişdirilməyə davamlı dizayn, rəngləmə bilən
Loqo	Fırlanan, çıxarıla bilən
Rəng	Ağ
Ətraf mühit/Daxil olma Mühafizə	IEC 529 IP55 standartına uyğun olaraq açıq hava (yaş yerlərdə açıq havada istifadə üçün uyğundur), qırmızı korroziyanın qarşısını almaq üçün alüminium barmaqlıq və hava şəraitinə davamlı giriş örtüyü daxildir
Təhlükəsizlik Agentliyi	UL Siyahısında, UL 1480A, NFPA 70, CE-yə uyğun
İşləmə Temperatur Aralığı	-25 ±C ilə 70 ±C (-13 ±F ilə 158 ±F)
Konnektorlar	Arxa tərəfə quraşdırılmış ilgəkli Avroblok 6 pinli konnektor. 18 AWG (0.8 mm2) - 14 AWG (2.5 mm2) ölçülü məftil qəbul edir.
Asma/Quraşdırma	İsteğe bağlı tavan və əymə mötərizəsi ilə istifadə üçün daxil edilmiş U-mötərizəli mötərizə və iki (2) vintli əlavə ilə QuickHold montaj sistemi 4 əvvəlcədən təyin edilmiş montaj bucağı: 0°, 15°, 30°, 45°; divar və ya tavan yerləşdirmə üçün Təhlükəsizlik qayıışı əlavəsi üçün əlavə
Ölçülər (H × E × D)	232 × 154 × 155 mm (9.1 dəfə 6.1 dəfə 6.1 düym)
Mötərizə ilə ölçülər (Hündürlük 6.1 dəfə E 6.1 dəfə D)	232 dəfə 154 dəfə 171 mm (9.1 dəfə 6.1 dəfə 6.7 düym)
Xalis çəki, barmaqlıqlı səsgücləndirici və Mötərizə (Tək)	2.5 kq (5.6 funt)
Çatdırılma Çəkisi (Cüt)	7.2 kq (16.0 funt)
Daxil olan Aksesuarlar	U-formalı mötərizə, toz boya ilə örtülmüş polad
İsteğe bağlı Aksesuarlar	Səthə montaj tavan üçün əyilmə mötərizəsi, CMB S2 tavan montaj mötərizəsi