

Model	FS4SE
TƏK SƏS KÜTLƏVİ DİNAKÇI PERFORMANSI	
Tezlik Cavabı (-3 dB)	80 ÷ 16,000 Hz
Tezlik Aralığı (-10 dB)	70 ÷ 17,000 Hz
Nominal Əhatə Bucağı (1 ÷ 4 kHz)	130÷125°C;
Nominal Əhatə Dairəsi (1 10 kHz)	105°C; 100°C;
Enerji İdarəetməsi, Uzunmüddətli Davamlı	AES çevirici sınağı Bose Professional genişləndirilmiş həyat dövrü sınağı 50W; 40W
Güc İdarəetməsi, Pik	AES çevirici sınağı Bose Professional uzadılmış ömür dövrü sınağı 200W ... 89dB 89dB
1 m ³ -da hesablanmış maksimum SPL	AES ötürücü sınağı Bose Professional uzadılmış həyat dövrü sınağı 106dB & ... 105dB
1 m-də hesablanmış maksimum SPL, Pik	AES ötürücü sınağı Bose Professional genişləndirilmiş həyat dövrü sınağı 112dB; ...;

	&nbs; &nbs; &nbs; &nbs; & EN 54-24 istifadəsi üçün EN 54-24 bərabərləşdirməsi tələb olunur; ətraflı məlumat üçün quraşdırma təlimatına baxın.
Tövsiyə olunan Yüksək Keçidli Mühafizə	Minimum 24-dB/oktava filtri ilə 70 Hz
Transformator kranları	70V: 2.5, 5, 10, 20, 40 Vt, bypass 100V: 5, 10, 20, 40 Vt, bypass
TRANSÜZERLƏR	
Tam Diapazonlu Sürücü	1 dəfə; 4.5 düymlik vufer (114 mm)
Nominal empedans	8 ohm (transformator bypass)
FİZİKİ	
Qoruyucu material	Mühəndislik plastikləri, UB solmaya davamlı
Mötərizə materialı	Toz örtüklü polad
Barmaqlıq	Deşikli polad, toz örtüklü örtük, dəyişdirilməyə davamlı dizayn
Loqo	Fırlanan, Çıxarıla bilən
Rəng	Qara (RAL 9005-ə bənzər)
Ətraf Mühit/Daxilolma Mühafizəsi	Birbaşa məruz qalan açıq hava qurğuları üçün qiymətləndirilib (EN 60529 üzrə IP55; EN 54-24 üzrə IP33C). Nəm yerlərdə açıq havada istifadə üçün uyğundur. Hava şəraitinə davamlı giriş örtüyü daxildir. Qırmızı korroziyanın qarşısını almaq üçün sərt mühitlər üçün əlavə aksesuar alüminium barmaqlıq mövcuddur.
Təhlükəsizlik Agentliyi	Sertifikat: Səsli Siqnal Sistemləri üçün EN 54-24: 2008; UL 1480(A). EN 54-24 spesifikasiyaları üçün quraşdırma təlimatına baxın. EN 54-24 istifadəsi üçün EN 54-24 bərabərləşdirməsi tələb olunur. Quraşdırma: NFPA 70, NFPA 72, CSA C22.1 Bölmə 32
İşləmə Temperaturu Aralığı	-25 °C-dən 70 °C-yə qədər (-13 °F-dən 158 °F-yə qədər)
Konnektorlar	Arxa tərəfə quraşdırılmış ilgakli 6 pinli Avroblok konnektoru. 18 AWG (0.8 mm ²)-dən 14 AWG (2.5 mm ²)-yə qədər ölçülü naqili qəbul edir. Giriş qapağı daxildir.
Asma/Quraşdırma	İsteğe bağlı səthə quraşdırılan tavan və əyilmə mötərizəsi və ya CMB S2 tavan montaj mötərizəsi ilə istifadə üçün mötərizə vintləri və iki (2) vintli əlavələri olan xarici U-formalı mötərizə. 7 əvvəlcədən təyin edilmiş montaj bucağı: divar və ya tavan yerləşdirmə üçün 0°, +15°, +30° və ya +45° Təhlükəsizlik kabeli iki (2) yan M5 əlavəsindən hər hansı biri ilə istifadə edilə bilər.
Ölçülər (H × E × D)	254 × 171 × 174 mm (10.0 dəfə; 6.7 dəfə; 6.8 düym)
Mötərizə ilə ölçülər (H dəfə; E dəfə; D)	273 dəfə; 171 dəfə; 196 mm (10.7 dəfə; 6.7 dəfə; 7.7 düym)
Xalis çəki, Gr ilə səsgücləndiriciillə & Mötərizə (Tək)	3.08 kq (6.80 funt)
Göndərmə Çəkisi (Cüt)	8.32 kq (18.35 funt)
Daxil olan Aksesuarlar	Hər FS4SE şaquli istiqamət üçün bir (1) loqo, bir (1) U-mötərizə və bir (1) hava şəraitinə davamlı giriş qapağı ehtiva edir
İsteğe bağlı Aksesuarlar	Alüminium barmaqlıq dəsti (2 ədəd), səthə quraşdırılan tavan və əyilmə mötərizəsi, CMB S2 tavan montaj mötərizəsi, keramika terminalı və qoruyucu dəsti (10 ədəd)