

DM5SE Səs Dinamiki

DM5SE surface-mount loudspeaker 60W (səthə quraşdırılan səsgücləndirici)

Power	60W
-------	-----



Ətraflı

Model	DM5SE
TƏK SƏS KÜTLƏVİ DİNAKÇI PERFORMANSI	
Tezlik Cavabı (-3 dB)	73 ₴ 17,000 Hz
Tezlik Aralığı (-10 dB)	65 ₴ 20,000 Hz
Nominal Əhatə Bucağı (1 ₴ 4 kHz)	135° Konik
Nominal Əhatə (1 ≥10 kHz)	130° konik
Enerji İdarəetməsi, Uzunmüddətli Davamlı	AES çevirici sınağı Bose Professional genişləndirilmiş həyat dövrü sınağı 60W & ... 50W
Güc İdarəetməsi, Pik	AES çevirici sınağı Bose Professional uzadılmış ömür dövrü sınağı 240W ... 89dB89dB
1 m ³ -da hesablanmış maksimum SPL	AES ötürücü sınağı Bose Professional uzadılmış həyat dövrü sınağı 107dB & ... 106dB
1 m-də hesablanmış maksimum SPL, Pik	AES ötürücü sınağı Bose Professional uzadılmış həyat dövrü sınağı 113dB ... Bose Professional EQ səsləndirmə və SmartBass mövcuddur.
Tövsiyə olunan Yüksək Keçidli Qoruma	Minimum 24-dB/oktava filtri ilə 65 Hz
Transformator kranları	70V: 3, 6, 12, 25, 50 Vt, bypass 100V: 6, 12, 25, 50 Vt, bypass

TRANSDUCERS	
Aşağı Tezlik	1 x 133 mm woofer (5.25 düym), hava şəraitinə davamlı
Yüksək Tezlik	1 x 25 mm (1 düym) neodim günbəz tweeter, koaksial olaraq quraşdırılmış, hava şəraitinə davamlı
Texnologiya	Dispersiya Uyğunlaşdırma Sistemi, 165 mm (6.5 düym) sistem diametri
Nominal İmpedans	8 Ω (transformator keçidi)
FİZİKİ	
Qoruyucu material	Mühəndislik plastikləri, UB solmaya davamlı
Mötərizə materialı	Toz örtüklü polad
Barmaqlıq	Toz örtüklü perforasiyalı alüminium, dəyişdirilməyə davamlı dizayn, rənglənə bilən
Loqo	Fırlanan, çıxarıla bilən
Rəng	Ağ (RAL 9003), Boyanabilir
Ətraf Mühit/Daxilolma Mühafizəsi	IEC 529 IP55 standartına uyğun olaraq açıq hava (yaş yerlərdə açıq havada istifadə üçün uyğundur), qırmızı korroziyanın qarşısını almaq üçün alüminium barmaqlıq və hava şəraitinə davamlı giriş örtüyü daxildir
Təhlükəsizlik Agentliyi	UL Siyahısına daxil edilmiş, UL 1480A, NFPA 70, CE-yə uyğun
İşləmə Temperatur Aralığı	-25 ±C ilə 70 ±C (-13 ±F ilə 158 ±F)
Konnektorlar	Arxa tərəfə quraşdırılmış ilgakli Avroblok 6 pinli konnektor. 18 AWG (0.8 mm2) - 14 AWG (2.5 mm2) ölçülü məftil qəbul edir.
Asma/Quraşdırma	İsteğe bağlı tavan və əymə mötərizəsi ilə istifadə üçün daxil edilmiş U-mötərizəsi və iki (2) vintli əlavə ilə QuickHold montaj sistemi 4 əvvəlcədən təyin edilmiş montaj bucağı: 0°, 15°, 30°, 45°; divar və ya tavan yerləşdirmə üçün; Təhlükəsizlik qayıışı bərkitmə üçün əlavə
Ölçülər (H × E × D)	286 × 192 × 197 mm (11.2 dəfə 7.5 dəfə 7.7 düym)
Mötərizə ilə ölçülər (Hündürlük 8 dəfə E 8.4 düym)	286 dəfə 192 dəfə 215 mm (11.2 dəfə 7.5 dəfə 8.4 düym)
Xalis çəki, barmaqlıqlı səsgücləndirici və Mötərizə (Tək)	4.4 kq (9.7 funt)
Çatdırılma Çəkisi (Cüt)	11.4 kq (25.2 funt)
Daxil olan Aksesuarlar	U-formalı mötərizə, toz boya ilə örtülmüş polad
İsteğe bağlı Aksesuarlar	Səthə quraşdırılan tavan və əyilmə mötərizəsi, CMB S2 tavan mmontaj mötərizəsi