

FS2C Tavan Dinamik

FS2C Ceiling Speaker (Tavan dinamiki)16W

Power

16W



Ətraflı

Model	FS2C
TƏK SƏS KÜTLƏVİ DİNAKTOR PERFORMANSI	
Tezlik Cavabı (-3 dB)	95 16000 Hz
Tezlik Aralığı (-10 dB)	83 ' 19,000 Hz
Nominal Əhatə Bucağı (1 □4 kHz)	150°
Nominal Əhatə (1 □10 kHz)	145°
Enerji İdarəetməsi, Uzunmüddətli Davamlı	AES çevirici sınağı Bose Professional genişləndirilmiş həyat dövrü sınağı 20W & ... 16W
Güc İdarəetməsi, Pik	AES çevirici sınağı Bose Professional uzadılmış ömür dövrü sınağı 80W ... Bose Professional-ın uzadılmış ömür dövrü testi 86dB ... 98dB
1 m-də hesablanmış maksimum SPL, Pik	AES ötürücü sınağı Bose Professional uzadılmış ömür dövrü sınağı 105dB & ... Bose Professional EQ Səsləndirmə və SmartBass mövcuddur. EN 54-24 istifadəsi üçün EN 54-24 bərabərləşdirməsi tələb olunur; ətraflı məlumat üçün quraşdırma təlimatına baxın.
Tövsiyə olunan Yüksək Keçidli Qoruma	Minimum 24-dB/oktava filtri ilə 85 Hz

Transformator kranları	70V: 1, 2, 4, 8, 16 Vt, bypass 100V: 2, 4, 8, 16 Vt, bypass
TRANSDUCERS	
Tam Diapazonlu Sürücü	1 &dəfə; 2.25 düymük vufer (57 mm)
Nominal empedans	16 ohm (transformator bypass)
FİZİKİ	
Qoruma materialı	İntegrasiya olunmuş polad formalı arxa dayaq plastik ön dayaq
Barmaqlıq	Perforasiya olunmuş polad, toz örtüklü
Loqo	Fırlanan, çıxarıla bilən
Rəng	Ağ (RAL 9003), Boyanabilir
Ətraf Mühit	Yalnız qapalı məkanda, plenum yerlərində istifadə üçün uyğundur
Təhlükəsizlik Agentliyi	Sertifikatlaşdırma: Səsli Siqnal Sistemləri üçün EN 54-24:2008; UL 1480(A); plenum məkanda quraşdırma üçün UL 2043 standartına uyğundur. EN 54-24 spesifikasiyaları üçün quraşdırma təlimatına baxın. EN 54-24 istifadəsi üçün EN 54-24 bərabərləşdirmə tələb olunur. Quraşdırma: NFPA 70, NFPA 72, CSA C22.1 Bölmə 32
İşləmə Temperaturu Aralığı	0 °C-dən 50 °C-yə qədər (32 °F-dən 122 °F-yə qədər)
Konnektorlar	Döngəvari, ön hissəyə quraşdırılmış Avroblok 6 pinli konnektor 18 AWG (0.8 mm ²)-dən 14 AWG (2.5 mm ²)-yə qədər ölçülü telləri qəbul edir
Tel/Boru Girişi	Üst və yan tel giriş nöqtəsi 12.7 mm (1/2 düym) 9.5 mm-ə imkan verir (3/8 düym) boru və fitinqlər
Asma/Quraşdırma	İki (2) standart montaj qolu və bir (1) təhlükəsizlik kabeli ucu
Maksimum Tavan Qalınlığı	38 mm (1.5 düym)
Məhsul Ölçüləri (Baffle Diametri x Dərinlik)	182 x Də 132 mm (7.2 x Də 5.2 düym)
Arxa Qab Ölçüləri (Diametr x Dərinlik)	127 x Də 125 mm (5.0 dəfə; 4.9 düym)
Tavan Kəsimi	160 mm (6.3 düym)
Xalis Çəki, Barmaqlıqlı Dinamik (Tək)	1.63 kq (3.6 funt)
Göndərmə Çəkisi (Cüt)	4.4 kq (9.7 funt)
Daxil olan Aksesuarlar	Hər FS2C hər qutuya bir (1) kəsmə şablonu daxildir
İsteğe bağlı Aksesuarlar	Tənzimlənən kafel körpüsü (6 ədəd), DesignMax DM2CRI kobud dəsti (6-pack), modernləşdirmə dəsti (2 ədəd), qoruyucu dəsti olan keramik terminal (10 ədəd)