

DI-9700A Audio Sistem Nəzarətçisi

IP Şəbəkə Audio Sistemi Nəzarətçisi DI-9700 AA, IP şəbəkəsi üzərindən səs paylanması idarə etmək və idarə etmək üçün hazırlanmış yüksək performanslı audio nəzarətçisidir. Bu nəzarətçi, kommersiya, sənaye və yaşayış sahələri də daxil olmaqla müxtəlif mühitlərdə yüksək keyfiyyətli audio axını və paylanması təmin etmək üçün qabaqcıl xüsusiyyətlər və imkanlarla təchiz olunmuşdur.

DI-9700 AA, mövcud IP şəbəkə infrastrukturu ilə sorunsuz inteqrasiya olunmaq üçün hazırlanmışdır və səs paylanması üçün çevik və miqyaslı bilən bir həll təqdim edir. Müxtəlif səs mənbələri və cihazları ilə uyğunluğu təmin edərək geniş çeşiddə səs formatları və kodekləri dəstəkləyir. Nəzarətçi həmçinin audio zonalarının, kanallarının və cihazlarının asan konfigurasiyasına və idarə olunmasına imkan verən qabaqcıl şəbəkə imkanları təklif edir.



Model	DI-9700A
Təsvir	IP Şəbəkə Audio Sistem Nəzarətçisi DI-9700SF proqram təminatı ilə işləməlidir
Şəbəkə Protokolu	TCP, ARP, ICMP, HTTP
Şəbəkə interfeysi	100BASE-TX
Şəbəkə Sürəti	10/100Mbps
LAN Konnektoru	RJ45 konnektoru
Audio Nümunələmə	8KHz-44.1KHz, 16 bit
Səs Səviyyəsinə Nəzarət	8 kanal
Ötürmə Sürəti	8Kbps – 320Kbps
S/N Nisbəti	≥90dB
Tezlik Diapazonu	20Hz-20KHz

Panel Göstəriciləri	Güc (Yaşıl) x 1, İşləmə (Yaşıl) x 1, Link/ACT (Yaşıl) x 2, Signal (Yaşıl) x 8, Xəta (Sarı) x 1, Status (Yaşıl/Sarı) x 9, Seçim (Yaşıl) x 9
İdarəetmə Funksiyaları	Düymə x 9, Reset düyməsi x 1, IP ünvanı ayarlama açarı x 1
Məlumat Gecikməsi	30 millisaniyə
Daxili Taymer	Daxili həftəlik taymer
Kodlayıcı	Daxili audio kodlayıcı
Audio Formatı	MP2, MP3, PCM və ADPCM
İşləmə Temperaturu	0°C-dən +40 °C-yə qədər
Nisbi Rütubət	20 % - 90%