

HY101RF Döşəmə İsitmə Termostadı

HY101RF Simsiz Döşəmə İstilik Termostadı

- Ekran dəqiqliyi: 0.5°C
- İzolyasiya vəziyyəti: Normal mühit
- Zond sensoru: NTC(10k)1%
- İşləmə proqramı: Hər həftə dövrə kimi təyin olunur
- Əlaqə tutumu: 5A/250V(WW);16A/250V(WE)
- Çıxış: Keçid rölesi
- İş mühitinin temperaturu: 0~70°C
- Quraşdırma: Divara quraşdırılmış və ya batareya oturacağına quraşdırılmışdır
- Temperatur tənzimlənməsi diapazonu: 5~35°C
- Ölçü (mm)□130*90*20



Ətraflı

Model	HY101RF
Güc təchizatı	Qəbuledici: 230Vac 50/60Hz Termostat: USB enerji təchizatı (Type-C)
Tip	Tuya ağıllı termostat
Ekran dəqiqliyi	0.5°C
Proqramlaşdırıla bilən	5+2 / 6+1 / 7 gün
Kontakt gücü	5A/250V (WW); 16A/250V (WE)
Limit temperatur diapazonu	1~70°C
Temperatur tənzimləmə diapazonu	5~35°C
İzolyasiya şərtləri	Normal mühit

Sensor probu	NTC (10k) 1%
Çıxış	Keçid rele
Quraşdırma	Daxili tip (divar içi)
Ölçü (mm)	130×90×20 mm
Material	Alovadavamlı PC + ABS