

DMA6650U Mikser Gücləndiricisi 6 Zona

DMA6650U 650W 6 Zonalı Rəqəmsal Mikser Gücləndiricisi, Uzaqdan Səhifələmə Stansiyası ilə

- 70V/100V və 4-16Ω dinamik çıxışı
- Nominal güc: 650W
- Giriş mənbəyi: 4 Mikrofon, 4 AUX və USB/FM/Bluetooth/TF
- 6 uzaqdan idarəetmə mikrofonunu dəstəkləyir
- 19 düymlük dayaq tutacaqları ilə
- Mic2-4 girişi, Line2 girişi, EMC girişi üçün Feniks portu,
- Səssizləşdirmə və Siren
- 48V fantom gücü ilə 2-4 Mikrofon
- Fərdi səs nəzarəti və Bas/Sürətli səs tənzimlənməsi
- Prioritet: SƏSİZLİK>EMC IN=SİREN>MIC1=CHIME=
- Uzaqdan idarəetmə mikrofonu>Mic2-Mic4/AUX girişi/Bluetooth/FM/USB
- Qoruma: Həddindən artıq yüklənmə, kəsilmə, qısaqapanma və temperaturdan qorunma
- Enerji təchizatı: AC220V-230V/50Hz/60Hz və ya DC24V

Power	650 W
-------	-------



Ətraflı

Model	DMA6650U	
Qidalanma Gərginliyi	AC220-230V 50 / 60Hz	
Giriş Həssaslığı	MIC1	5mV ±1mv (Balanslaşdırılmış XLR Girişi)
	MIC2/MIC3/MIC4	5mV ±1mv (Balanssız Phoenix Konnektorları)
	AUX1	350mV±50mv (Balanssız RCA Girişi)
	AUX2	350mV ±50mv (Balanssız Phoenix Konnektorları)
	EMC	350mV ±50mv (Balanssız Phoenix Konnektorları)

MIC Tezlik Aralıđı		120Hz□ 12kHz (±3dB)
AUX Tezlik Aralıđı		80Hz□ 15kHz (±3dB)
THD		<1%
Yüksək Tezlik Tənzimləmə Aralıđı		10dB□±2□
Aşağı Tezlik Tənzimləmə Aralıđı		10dB□±2□
Fantom Qidalanma		+□48±5□V
Nominal Çıxış Gücü		650W
Boş Rejimdə Enerji Sərfiyyatı	AC220-230V Qidalanma	40.8W
	DC24V Qidalanma	37.7W
Nominal Enerji Sərfiyyatı	AC220-230V Qidalanma	800W
	DC24V Qidalanma	435W
Portun Çıxış Gərginliyi		4-16Ω,70V,100V (sabit gərginlik çıxışı)
Cərəyan		4A
Mühafizə		F8AL
Cihazın Ölçüləri (D×W×H)		430×390×88mm
Qablaşdırma Ölçüləri:		545×500×165mm
Xalis Çəki		11KG