

FCS-66PCEN Tavan Dinamiki EN54-24

FCS-66PCEN EN54-24 6 düymlük Tavan Dinamiki

- EN54-24 standartlarına uyğundur.
- PA və VA sistemi üçün quraşdırılmış 100v/70v transformator.
- Transformatorlu kommersiya məqsədli odadavamlı tavan dinamiki.
- Keramik konnektor, odadavamlı günbəz, 95°C odadavamlı kabel və termal qoruyucu.
- 100V-da nominal güc çıxışı 6/3/1.5/0.75 Vt.
- 6" ikiqat konuslu odadavamlı örtük və paslanmayan dinamik bloku.
- V0 odadavamlı ABS korpusu, arxa qutu və ağ rəngli metal barmaqlıq.

Power

6W



Ətraflı

Model	FCS-66PCEN
Təsviri	EN54-24 standart
100V Güc Səviyyələri	0.75W-1.5W-3W
Həssaslıq 1W/1m	92±3dB və maksimum
Tezlik Aralığı	100-16KHz
Dinamik Sürücüsü	6" iki konuslu, yarı
Korpus	V0 yanğına davam
Quraşdırma Növü	Tavana yaylı klip
Kəsim Ölçüsü	Ø180mm
Ölçülər	Ø202.5x104mm
Çəki	0.6kg