

## FWS-56MEN Divata Montaj Dinamik

FWS-56MEN EN54-24 Divara Montajlı Dinamik 5" 6W

- EN54-24 standartlarına uyğundur
- 100V/70V transformatorlu kommersiya məqsədli odadavamlı divara montajlı dinamik
- Məktəb, ofis, otel və hava limanı səs evakuasiyası və PA sistemi üçün idealdır
- 100V-da nominal güc çıxışı 6W
- 5" tam diapazonlu sürücü bloku
- Transformatorlu 100V və ya 70V xətt girişi
- Keramika konnektoru, yanğın günbəzi, 95°C yanğına davamlı kabel və istilik qoruyucusu
- Ağ rəngdə polad korpus, polad barmaqlıq və yanğın günbəzi
- Vint dəliyi ilə divara və ya səthə tez montaj

Power

6W



## Ətraflı

<b>Model</b>	<b>FWS-56MEN</b>
Təsviri	EN54-24 standartlı Divar Tipli Dinamik
Nominal Çıxış Gücü	1.5W-3W-6W
Xətt Girişi	100V və ya 70V
Tezlik Aralığı	120-10KHz
SPL (@1W/m)	92dB / Maksimum 99dB
Dinamik Bloku	5" tam diapazonlu sürücü bloku
Ölçülər	165x165x60mm
Material	Ağ rəngli polad korpus, polad tor və yanğına davamlı örtük
Quraşdırma Növü	Asma vint dəliyi vasitəsilə sürətli quraşdırma
Çəki	1.4kg

