

## PoE Switch FF-M41D

FF-M41D 4\*1000M POE Portu+1\*1000M Uplinked

- Bir Port $\leq$ 30W
- Tam Port $\leq$ 65W
- AC 100V-240V Qısaqapanmadan qorunma
- Tam duplex rejim üçün IEEE802.3x axın nəzarətini və Yarı duplex rejim üçün arxa təzyiqi dəstəkləyir
- Məsafə: $\leq$ 150M
- Süni intellekt Genişləndirilmiş Rejim

Port Sayı	4 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	65 W



## Ətraflı

Model	FF-M41D
POE Portu	1-dən 4-ə qədər IEEE802.3AF/AT standartını dəstəkləyir
Çıxış Gücü	15.4W/30W IEEE802.3af/at
Qidalanma Pinləri	Həm 1/2+3/6- həm də 4/5+7/8-
Ümumi Güc	$\leq$ 65W (52V 1.5A)
POE Protokolu	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE Tipi	End-span
Qidalanma Məsafəsi	$\leq$ 100m
Şəbəkə Standartı	IEEE 802.3u IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3af/at
Şəbəkə Mühiti	10/100BASE-TX: Kateqoriya 5 və daha yüksək ekranlanmamış burulmuş cüt kabel
Məlumat Məsafəsi	$\leq$ 100m
Kommutasiya Tutumu	20Gbps
SFP	1CH SFP 100/1000Mbps
Ötürmə Rejimi	Store and forward
Ötürmə Sürəti	10BASE-T:14880PPS/port 100BASE-tx 14800pps/port
MAC Ünvanı	1K MAC ünvan cədvəli

Port Funksiyası	Güc prioriteti mexanizmi, sürətli ötürmə, MAC ünvanlarının avtomatik öyrənilməsi və köhnəlməsi IEEE802.3X Full-duplex rejimi və Half-duplex rejimi üçün backpressure dəstəyi
LED Göstərici	Hər port üçün 1 LINK/ACT, 100Mbps göstəricisi, POE status göstəricisi, ümumi güc göstəricisi
İş Mühiti	İşləmə temperaturu -10°-- 55°C
Çəki	0.85kg
Ölçü	125×115×33(L*W*H)mm

[Daytech.Az](http://Daytech.Az)