

FF-W2 Noqtə və Noqtə Ötürücü

FF-W2 2 *10/100Mbps RJ45 LAN Portları

- IEEE 802.11a/n/ac □IEEE802.3,IEEE802.3u
- WPA-PSK□WPA2-PSK□WPA-PSK/WPA2-PS
- 5.8GHz IEEE802.11a/n/ac standartına uyğundur, Wi-Fi məlumat ötürmə sürəti 450Mbps-ə qədərdir
- DC 12V, input POE 24V



Ətraflı

CPU	Realtek RTL8881 533MHz
Uyğun Standartlar	IEEE802.11a/n/ac, IEEE802.3u, IEEE 802.3x
DDR	32Mbayt
FLASH	8Mbayt
Qidalanma	DC 12V, passiv POE 24V
Antena	Daxili 14dBi istiqamətli panel tipli ikili polarizasiyalı antena (üfüqi şüa bucağı 60°, şaquli şüa bucağı 25°)
RF Gücü	5.8GHz 20.0 ± 2.0dBm
Ethernet Portları	1 ədəd 10/100Mbps RJ45 LAN Portu
Sıfırlama Düyməsi	1x Reset düyməsi, zavod parametrlərinin bərpası
Proqram təminatının yenilənməsi	Web və TFTP vasitəsilə
LED Göstəriciləri	POWER, LAN, WIFI, RSSI1, RSSI2
Məlumat Ötürmə Sürəti	5.8GHz 450Mbps
Ötürmə Növü	DSSS
Modulyasiya Növü	OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK
RF Tezlik Aralığı	5.180 GHz ~ 5.850 GHz (Kanal 36~165)
Məhsul Ölçüsü	201*78*56mm

Ətraf Mühit Tələbləri	
İşləmə Temperaturu	-20~+60°C
İşləmə Rütubəti	10%~95% RH (kondensasiyasız)
Saxlama Temperaturu	-80~+90°C
Saxlama Rütubəti	10%~95% RH (kondensasiyasız)
İldırımdan Mühafizə	Ümumi rejim 1.5KV, diferensial rejim 1KV