

Nəzarət Açarı FF-L361XG 10G

FF-L361XG 16*1000 Base-X, 8*1000M Kombo, 4*10GBase-X Uplink, 1*Konsol portu, 1*USB

- Dəstək protokolu: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae
- Funksiya veb idarəetməsi, CLI, SNMP v1/v2/v3, RMON, STMP, Əhatə ağacı, ERPS halqa şəbəkəsi, Fırtına nəzarəti, port izolyasiyası, IGMP izləmə, VLAN, GVRP, Protokol VLAN, Səs VLAN, MAC VLAN, ACL, QoS, port güzgülaşdirməsini dəstəkləyir.
- IPV4/IPV6 idarəetməsini, cihaz skanını, statik IPV4/ipv6 marşrutunu, OSPF, RIP, VRRP, DHCP serverini dəstəkləyir.

Port Sayı	16 Port
-----------	---------



Ətraflı

Provayder Rejimi Portları	
Sabit port	4*10G Base-X + 16*1000 Base-X + 8*1000 Combo
İdarəetmə Portu	Konsolu dəstəkləyir
Enerji interfeysi	AC100-240V üçbucaq interfeysi
LED Göstəriciləri	PWR, SYS, Link/ACT LED
Kabel Növü və Ötürmə Məsafəsi	
Bükülü cüt kabel	0-100m □ CAT5e, CAT6 □
Təkmodlu optik lif	20/40/60/80/100KM
Çoxmodlu optik lif	550m
Şəbəkə Topologiyası	
Halqa topologiyası	Dəstəklənir
Ulduz topologiyası	Dəstəklənir
Şin topologiyası	Dəstəklənir
Ağac topologiyası	Dəstəklənir
Hibrid topologiya	Dəstəklənir
Elektrik Xüsusiyyətləri	
Giriş gərginliyi	AC 100-240V 50/60Hz
Ümumi enerji sərfiyyatı	≤40W
2-ci Səviyyə Kommutasiyası	
Kommutasiya tutumu	128G
Paket ötürmə sürəti	95.23Mbps
MAC ünvan cədvəli	16K

Bufer	12M bit
Ötürmə gecikməsi	
MDI/MDIX	Dəstəklənir
VLAN	4000
GVRP	Dəstəklənir
Protokol VLAN	Dəstəklənir
Səs VLAN	Dəstəklənir
Müşahidə VLAN	Dəstəklənir
MAC VLAN	Dəstəklənir
Ethernet kanal / 802.3ad	Dəstəklənir
LACP	Dəstəklənir
İnterfeys sürəti	Dəstəklənir
Dupleks rejim	Dəstəklənir
Axın nəzarəti	Dəstəklənir
Jumbo Frame	10K bayta qədər dəstəklənir