

Səs Kabeli LIHCH 2x2.5MM²Səs Kabeli LIHCH 2x2.5MM² FE180 Copper**Ətraflı**

Mərkəzi keçirici	
Material	Mis
Diametr	44/0.25
Nüvə sayı	2
Kəsik sahəsi	2.5MM ²
Tək tel izolyasiyası	
Material	Keramikaləşə bilən LSZH
Diametr	2.7 ± 0.1mm
Orta örtük qalınlığı	0.35
Kabelləşdirmə	
Sarım materialı 1	PET, örtmə səviyyəsi 100%
Sarım materialı 2	Alov gecikdirici parça, örtmə səviyyəsi 100%
1-ci ekranlama	7*16*0.10mm qalaylanmış mis tel hörgüsü Örtmə səviyyəsi ≥ 50% DIA: 6.6±0.3mm
Xarici örtük	
Material	LSZH
Diametr	8.3±0.30mm, Orta qalınlıq: 0.85mm, Minimum qalınlıq > 0.70mm
Örtüyün rəngi	Narıncı RAL 2003
Mexaniki xüsusiyyətlər	
Minimum əyilmə radiusu	20xD
Saxlama və işləmə temperaturu diapazonu	-15~80°C
Yanğına davamlılıq testi	FE180

Örtüyün dartılma möhkəmliyi	≥10 Mpa
Örtüyün uzanma faizi	≥125%
Qocalmadan sonra uzanmanın saxlanması	≥80%
20°C-də elektrik və ötürmə xüsusiyyətləri	
Nominal gərginlik	Maksimum 300V
İzolyasiya müqaviməti	≥100MΩ.Km.min
Keçiricilərin DC müqaviməti	≤37 Ω/km
Qığılçım testi (50Hz)	2.5KV / 1 dəqiqə Keçdi
Davamlılıq testi	100% KEÇDİ