

Amplifier DS-USB-80A

DS-USB-80A PA gücləndiricisi

Yayım güc gücləndiricisinin 2 xətti və 2 mikrofon giriş var

Quraşdırılmış radio və MP3 pleyeri, SD kart yuvası

TADS Güc gücləndiriciləri

Müstəqil mikrofonun həcminə nəzarət

Power

80 W



Ətraflı

Model	DS-USB-80A
Güc təchizatı	AC220V/50HZ
Transmissiya sürəti	10Mbps/100Mbps
Audio formatı	MP3/MP2
Nümunə götürmə tezliyi	8K ~ 256K
Bit sürəti	8K ~ 512Kbps
EMC giriş həssaslığı	775mV

Audio rejimi	16-32 bit stereo CD keyfiyyəti
AUX giriş həssaslığı	350mV
MIC giriş həssaslığı	10mV
Nominal Güc	120W/240W/500W/700W
Gözləmə rejimində enerji sərfiyyatı	< 0.2W
Tezlik cavabı	50Hz~18KHz 1/3dB
Harmonik təhrif	THD ≤ 0.1%
Signal/səs-küy nisbəti	≥ 85dB
Çıxış rejimi	4~16Ω sabit müqavimət çıxışı, 70V/100V sabit gərginlik çıxışı
Ölçü	484×410×88mm
Ətraf temperaturu	-10°C ~ 65°C
Ətraf rütubəti	20% ~ 80% nisbi rütubət, kondensasiya olmadan
Çəki	11KG/17KG/19KG/21KG/23KG