

Amplifier DS-6100A

DS-6100A PA gücləndiricisi

- ◆ Ətrafın rütubəti: 20% ~ 80% nisbi rütubət, kondensasiya yoxdur
- ◆ Audio rejimi: 16-32 bit stereo CD keyfiyyəti
- ◆ Nümunə dərəcəsi: 8K ~ 256K
- ◆ Bit dərəcəsi: 8K ~ 512KBPS
- ◆ EMC Giriş Həssaslığı: 775MV
- ◆ aux giriş həssaslığı: 350mv
- ◆ Mic Giriş Həssaslığı: 10MV
- ◆ Harmonik təhrif: thd≤0.1%
- ◆ Çıxış rejimi: 4 ~ 16ω Daimi müqavimət çıxışı, 70V / 100V Daimi gərginlik çıxışı
- ◆ Çəki: 11KG / 17KG / 19KG / 21KG / 23KG

Power	100 W
-------	-------



Ətraflı

Model	DS-6100A
Güc təchizatı	AC220V/50HZ
Transmissiya sürəti	10Mbps/100Mbps
Nominal Güc	120W/240W/500W/700W
Ölçü	484×410×88mm
Tezlik cavabı	50Hz~18KHz 1/-3dB

Audio formatı	MP3/MP2
Ətraf temperaturu	10°C ~ 65°C
Gözləmə rejimində enerji sərfiyyatı	< 0.2W
Signal/səs-küy nisbəti	≥ 85dB