

UPS 3KVA UNRB1103KS

3KVA/3KW Rask tipli onlayn UPS standart ehtiyat nüsxəsi, RS232/USB/EPO/Ağıllı yuvası, 6 ədəd 12 V 9AH batareyası, AB giriş fişi və çıxış yuvası, 220V/50HZ.

Tutum	3KVA
Rejim	Online
Forma	Rackmount
Battery	9Ah



Ətraflı

Model	UNRB1103KS		
Tutum	3kVA/3kW		
Giriş			
Nominal Gərginlik	208/220/230/240Vac, L+N+PE		
Gərginlik Aralığı	110~300Vac		
Tezlik Aralığı	40-70Hz		
Güc Faktoru	≥0.99		
THDi	≤4% (xətti yük); ≤5% (qeyri-xətti yük)		
Çıxış			
Nominal Gərginlik	208/220/230/240Vac, L+N+PE		
Gərginlik Tənzimlənməsi	±1%		
Tezlik	50/60Hz ±0.1%		
THDu	≤2% (xətti yük); ≤5% (qeyri-xətti yük)		
Harmonik Təhrif			
Köçürmə Vaxtı	Sıfır		
Dalgaboyu	Təmiz sinus dalğa		
Qabarıq Faktor	3:1		
Yüklənmə Tutumu (Xətt Rejimi)	102%~110% yük, 30 dəq; 110%~130% yük, 10 dəq;		
Yüklənmə Tutumu (Batareya Rejimi)	130%~150% yük, 30s; >150% yük, 200ms		
	102%~110% yük, 1 dəq; 110%~130% yük, 10s;		
Yüklənmə Tutumu (Batareya Rejimi)	130%~150% yük, 3s; >150% yük, 200ms		
Səmərəlilik			
Xətt Rejimi	95	5%	
Batareya Rejimi	91	5%	
ECO Rejimi			98%

Batareya

Batareya Gərginliyi	72Vdc	
Batareya Sayı	9Ah*6ədəd	
Şarj Cərəyanı	1A	
Əlaqə		
İnterfeys		RS232 / USB / Snmp Kart (seçimlik) / Quru kontakt kartı (seçimlik)
Mühit		
İşləmə Temperaturu		0~40°C
Rütubət		0~95% (kondensasiya yoxdur)
Səs		≤50dB@1 metr məsafədə
Hündürlük		1000m-ə qədər azalma olmadan
Fiziki		
Ölçülər (E*D*H)mm	440×568×86	
Çəki (kg)	22.5	