

UPS 10KVA UNR1110KS

10KVA/10KW onlayn Rask UPS standart ehtiyat nüsxəsi, RS232/USB/EPO/Ağıllı yuva, 192VDC, 16 ədəd*9AH batareya, 220V/50HZ, Unitronic Power markası

Tutum	10KVA
Rejim	Online
Forma	Rackmount
Battery	9Ah



Model	UNR1110KS	
Tutum	10kVA/10kW	
Giriş		
Nominal Gərginlik		208/220/230/240Vac, L+N+PE
Gərginlik Aralığı		110~300Vac
Tezlik Aralığı		40-70Hz
Güc Faktoru		≥0.99
THDi		≤5% (xətti yük); ≤8% (qeyri-xətti yük)
Çıxış		
Nominal Gərginlik		208/220/230/240Vac, L+N+PE
Gərginlik Tənzimlənməsi		±1%
Tezlik		50/60Hz ±0.1%
THDu		≤2% (xətti yük); ≤5% (qeyri-xətti yük)
Köçürmə Vaxtı		Sıfır
Dalgaboyu		Təmiz sinus dalğa
Qabarıq Nisbət		3:1
Yüklənmə Tutumu (Xətt Rejimi)		102%~105% yük, 30 dəq; 105%~125% yük, 10 dəq; 125%~150% yük, 30s; >150% yük, 500ms
Yüklənmə Tutumu (Batareya Rejimi)		102%~105% yük, 10 dəq; 105%~125% yük, 1 dəq; 125%~150% yük, 10s; >150% yük, 500ms
Batareya		
Batareya Növü		Mühürlənmiş qurğuşun turşusu, Baxımsız
Batareya Gərginliyi		192Vdc / 240Vdc
Batareya Sayı	9Ah*16ədəd	
Şarj Cərəyanı	1A	
Səmərəlilik		
Xətt Rejimi		95%

Batareya Rejimi		94.5%
ECO Rejimi		98%
Əlaqə		
İnterfeys		RS232 / USB / Snmp Kart (seçimlik) / Quru kontakt kartı (seçimlik)
Mühit		
İşləmə Temperaturu		0~40°C
Rütubət		0~95% (kondensasiya yoxdur)
Səs		≤50dB@1 metr məsafədə
Hündürlük		1000m-ə qədər azalma olmadan
Fiziki		
Ölçülər (E*D*H) mm	440×753×173	
Çəki (kg)	54	