

**UPS 10KVA UN1110KS**

10KVA/10KW qüllə tipli onlayn UPS standart ehtiyat nüsxəsi, RS232/USB/EPO/Ağıllı yuva ilə, 192VDC, 16 ədəd\*7AH

|         |        |
|---------|--------|
| Tutum   | 10KVA  |
| Rejim   | Online |
| Forma   | Tower  |
| Battery | 9Ah    |

**Ətraflı**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Model</b>                      | <b>UN1110KS</b>  |
| Tutum                             | 10kVA/10kW   |
| <b>Giriş</b>                      |  |
| Nominal Gərginlik                 | 208/220/230/240Vac, L+N+PE   |
| Gərginlik Aralığı                 | 110~300Vac   |
| Tezlik Aralığı                    | 40-70Hz  |
| Güc Faktoru                       | ≥0.99  |
| THDi                              | ≤5% (xətti yük); ≤8% (qeyri-xətti yük)   |
| <b>Çıxış</b>                      |  |
| Nominal Gərginlik                 | 208/220/230/240Vac, L+N+PE   |
| Gərginlik Tənzimlənməsi           | ±1%  |
| Tezlik                            | 50/60Hz ±0.1%  |
| THDu                              | ≤2% (xətti yük); ≤5% (qeyri-xətti yük)   |
| Köçürmə Vaxtı                     | Sıfır  |
| Dalgaboyu                         | Təmiz sinus dalğa  |
| Qabarıq Nisbət                    | 3:1  |
| Yüklənmə Tutumu (Xətt Rejimi)     | 102%~105% yük, 30 dəq; 105%~125% yük, 10 dəq; 125%~150% yük, 30s; >150% yük, 500ms |
| Yüklənmə Tutumu (Batareya Rejimi) | 102%~105% yük, 10 dəq; 105%~125% yük, 1 dəq; 125%~150% yük, 10s; >150% yük, 500ms  |
| <b>Batareya</b>                   |  |
| Batareya Növü                     | Mühürlənmiş qurğuşun turşusu, Baxımsız   |
| Batareya Gərginliyi               | 192Vdc / 240Vdc  |
| Batareya Sayı                     | 9Ah*16/20ədəd  |
| Şarj Cərəyanı                     | 1A   |
| <b>Səmərəlilik</b>                |  |
| Xətt Rejimi                       | 95%  |
| Batareya Rejimi                   | 94.5%  |

|                    |             |  |
|--------------------|-------------|--|
| ECO Rejimi         |             | 98%  |
| <b>Əlaqə</b>       |             |  |
| İnterfeys          |             | RS232 / USB / Snmp Kart (seçimlik) / Quru kontakt kartı (seçimlik) |
| <b>Mühit</b>       |             |  |
| İşləmə Temperaturu |             | 0~40°C   |
| Rütubət            |             | 0~95% (kondensasiya yoxdur)  |
| Səs                |             | ≤50dB@1 metr məsafədə  |
| Hündürlük          |             | 1000m-ə qədər azalma olmadan                                       |
| <b>Fiziki</b>      |             |  |
| Ölçülər (E*D*H) mm | 250×523×602 |  |
| Çəki (kg)          | 75/84.2     |  |

---

[Daytech.Az](http://Daytech.Az)