

UPS 6KVA UN1106KS

6KVA/6KW qüllə tipli onlayn UPS standart ehtiyat nüsxəsi, RS232/USB/EPO/Smart rozетка, 192VDC, 16 ədəd*7AH

Tutum	6KVA
Rejim	Online
Forma	Tower
Battery	7Ah



Ətraflı

Model	UN1106KS	
Tutum	6kVA/6kW	
Giriş		
Nominal Gərginlik	208/220/230/240Vac, L+N+PE	
Gərginlik Aralığı	110~300Vac	
Tezlik Aralığı	40-70Hz	
Güc Faktoru	≥0.99	
THDi	≤5% (xətti yük); ≤8% (qeyri-xətti yük)	
Çıxış		
Nominal Gərginlik	208/220/230/240Vac, L+N+PE	
Gərginlik Tənzimlənməsi	±1%	
Tezlik	50/60Hz ±0.1%	
THDu	≤2% (xətti yük); ≤5% (qeyri-xətti yük)	
Köçürmə Vaxtı	Sıfır	
Dalgaboyu	Təmiz sinus dalğa	
Qabarıq Nisbət	3:1	
Yüklənmə Tutumu (Xətt Rejimi)	102%~105% yük, 30 dəq; 105%~125% yük, 10 dəq; 125%~150% yük, 30s; >150% yük, 500ms	
Yüklənmə Tutumu (Batareya Rejimi)	102%~105% yük, 10 dəq; 105%~125% yük, 1 dəq; 125%~150% yük, 10s; >150% yük, 500ms	
Batareya		
Batareya Gərginliyi	192Vdc / 240Vdc	
Batareya Sayı	7Ah*16/20ədəd	
Şarj Cərəyanı	1A	
Səmərəlilik		
Xətt Rejimi	95%	
Batareya Rejimi	94.5%	
ECO Rejimi	98%	

Əlaqə		
İnterfeys		RS232 / USB / SNMP Kart (seçimlik) / Quru kontakt kartı (seçimlik)
Mühit		
İşləmə Temperaturu		0~40°C
Rütubət		0~95% (kondensasiya yoxdur)
Səs		≤50dB@1 metr məsafədə
Hündürlük		1000m-ə qədər azalma olmadan
Fiziki		
Ölçülər (E*D*H) mm	250×523×602	
Çəki (kg)	68/75.8	