

UPS 6KVA UNR1106KL

6KVA/6KW onlayn Rask UPS uzun ehtiyat nüsxəsi, RS232/USB/EPO/Ağıllı yuva ilə, Xarici Batareya, 192VDC, 220V/50HZ,

Tutum	6KVA
Rejim	Online
Forma	Rackmount
Battery	External



Ətraflı

Model	UNR1106KL	
Tutum	6kVA/6kW	
Giriş		
Nominal Gərginlik	208/220/230/240Vac, L+N+PE	
Gərginlik Aralığı	110~300Vac	
Tezlik Aralığı	40-70Hz	
Güc Faktoru	≥0.99	
THDi	≤5% (xətti yük); ≤8% (qeyri-xətti yük)	
Çıxış		
Nominal Gərginlik	208/220/230/240Vac, L+N+PE	
Gərginlik Tənzimlənməsi	±1%	
Tezlik	50/60Hz ±0.1%	
THDu	≤2% (xətti yük); ≤5% (qeyri-xətti yük)	
Köçürmə Vaxtı	Sıfır	
Qabarıq Nisbət	3:1	
Yüklənmə Tutumu (Xətt Rejimi)	102%~105% yük, 30 dəq; 105%~125% yük, 10 dəq; 125%~150% yük, 30s; >150% yük, 500ms	
Yüklənmə Tutumu (Batareya Rejimi)	102%~105% yük, 10 dəq; 105%~125% yük, 1 dəq; 125%~150% yük, 10s; >150% yük, 500ms	
Batareya		
Batareya Gərginliyi		192Vdc / 240Vdc
Batareya	Xarici	
Şarj Cərəyanı	1-12A təyin oluna bilən	
Səmərəlilik		
Xətt Rejimi		95%
Batareya Rejimi		94.5%
ECO Rejimi		98%
Əlaqə		

İnterfeys		RS232 / USB / SNMP Kart (seçimlik) / Quru kontakt kartı (seçimlik)
Mühit		
İşləmə Temperaturu		0~40°C
Rütubət		0~95% (kondensasiya yoxdur)
Səs		≤50dB@1 metr məsafədə
Hündürlük		1000m-ə qədər azalma olmadan
Fiziki		
Ölçülər (E*D*H) mm	440×487×86	
Çəki (kg)	15	