

Access Control ASI1212F

Access Standalone

- > Daxili ssenarilər üçün tətbiq olunan PC+ABS korpus materialı və ön panel üçün şüşə material
- > 240×320 qətnaməli 2.8 düymlük LCD sensor ekran
- > Dərin öyrənmə alqoritmi barmaq izi tanıma müddətini 1.5 saniyəyə çatdırır
- > Dəstək kartı, barmaq izi, parol
- > 30.000 istifadəçi, 30.000 kart, 3.000 barmaq izi, 150.000 qeyd
- > OSDP, TCP/IP dəstəkləyir



Ətraflı

Model	ASI1212F
Sistem	
Əsas Pro세서or	Embedded Pro세서or
Şəbəkə Protokolu	IPv4, TCP, P2P
Düymə Növü	Touch düymə

OSDP Protokolu	Bəli (yalnız host kimi dəstəklənir)
Əsas	
Ekran	2.8 düymlük TFT touch ekran
Ekran Növü	Kapasitif ekran
Həllolma Qabiliyyəti	240 (H) × 320 (V)
Səs Bildirişi	Bəli
Buzzer	Bəli
Korpus Materialı	PC+ABS
Funksiya	
Açma Rejimi	Kart / uzaqdan / şifrə / barmaq izi
Kart Növü	IC kart
Kart Oxuma Tezliyi	13.56 MHz
Dövr Siyahısı	128
Tətil Dövrü	128
Şəbəkə Yeniləməsi	Bəli
İlk Kartla Açma	Bəli
Uzaqdan Doğrulama	Bəli
Qara / Ağ Siyahı	Bəli
Reklam Yayımı	Qrafik reklam dəstəyi
Periferik Kart Oxuyucu	1 RS-485, 1 Wiegand
Qrup Kombinasiyası	Kart / uzaqdan / şifrə / barmaq izi
PC-də Veb Konfiqurasiya	Bəli
Mobil Veb Konfiqurasiya	Bəli
Wi-Fi	Bəli

Performans	
Kart Oxuma Məsafəsi	1–3 cm
Barmaq İzi Sensoru	Optik
Barmaq İzi Doğrulama Rejimi	1:N, 1:1
Barmaq İzi Müqayisə Vaxtı	1.5 s
Tutum	
İstifadəçi	30,000
Barmaq İzi	3,000
Kart	30,000
Şifrə	30,000
Qeyd	150,000
Portlar	
RS-485	1
Wiegand	1 (giriş və ya çıxış)
USB	1 USB 2.0 portu
Şəbəkə	1 × 10/100 Mbps adaptiv port
Signal Girişi	1
Signal Çıxışı	1
Signal Əlaqəsi	Bəli
Açma Düyməsi	1
Qapı Statusu Aşkarlaması	1
Qapı Kilidi Nəzarəti	1
Signal	
Anti-passback	Bəli
Tamper	Bəli

Duress	Bəli
Qapı Sensoru Timeout	Bəli
İcazəsiz Giriş	Bəli
Qeyri-qanuni Kart Həddi	Bəli
Duress Barmaq İzi	Bəli
Ümumi	
Enerji Təchizatı	DC 12V 1A
Enerji İstehlakı	≤ 4 W (standby), ≤ 6 W (işləmə)
Ölçülər (H×E×D)	114.5 × 114.5 × 32.5 mm
Qablaşdırma Ölçüləri	Qutu: 187 × 164 × 72 mm Qoruyucu qutu: 585 × 390 × 360 mm
İşləmə Temperaturu	-10°C - +45°C
İşləmə Rütubəti	5%-90% RH (kondensasiya olmadan)
İşləmə Mühiti	Daxili
Ümumi Çəki	415 g
Quraşdırma	Üzey montajı, səthə montaj, 86 case montajı
Sertifikatlar	CE, FCC