

Kamera VTO2311R-WP

Dahua Zəng Paneli Kamerası

- Ultra incə dizayn
- PC və ABS materialı onu qapalı və açıq havada istifadə üçün ideal edir
- 1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera
- Video zəng və tətbiq vasitəsilə kilid açma
- İQ işıqlandırma və avtomatik WDR
- Wi-Fi bağlantısı
- IP65 reytingi
- H.264 və H.265
- İnterfeys kartı vasitəsilə kilid açma
- PoE enerji təchizatı

| | |
|--------------|-----------|
| Növ | Analoq |
| Məqapiksel | 2 MP |
| Obyektiv | Varifokal |
| Fokus | 2.8 mm |
| İşıqlandırma | İR |
| Müdafiə | IP65 |
| Material | Plastik |



Ətraflı

| | |
|------------------|--|
| Sistem | |
| Əsas prosessor | Embedded prosessor |
| Düymə növü | Mexaniki |
| Uyğunluq | ONVIF; CGI |
| Şəbəkə protokolu | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF |

| Əsas xüsusiyyətlər | |
|---------------------------|--|
| Kamera | 1/2.8" CMOS 2MP HD kamera |
| Görüş sahəsi | H:110°; V:62°; D:133° |
| WDR | 120 dB |
| Səs-küyün azaldılması | 3D NR; 2D NR |
| Video sıxışdırma | H.264; H.265 |
| Video rezolyusiya | Main stream: 720p, WVGA, D1, CIF Sub stream: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF |
| Video kadr sürəti | PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps |
| Video bit dərəcəsi | 768 kbps-8 Mbps |
| İşıq kompensasiyası | Auto IR |
| Gündüz/Gecə rejimi | Auto (ICR)/Color/B/W; Color/B/W |
| Audio sıxışdırma | G.711a; G.711u; PCM |
| Audio girişi | 1 kanal |
| Audio çıxışı | Daxili dinamik |
| Audio rejimi | İki tərəfli audio |
| Audio təkmilləşdirmə | Echo suppression/DNR |
| Audio bit dərəcəsi | 16 kHz, 16 bit |
| Funksiyalar | |
| Ünsiyyət rejimi | Tam rəqəmsal |
| Açılma rejimi | Kart; app; indoor monitor |
| Kart növü | IC kart |
| Avtomatik foto çəkilişi | Bəli (SD kart indoor monitor və ya door station-da olmalıdır) |
| Videoların saxlanması | Bəli (VTH/VTO-da SD kart olmalıdır) |
| Veb konfigurasiya | Bəli |
| | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Wi-Fi | Bəli |
| Simli standart | IEEE 802.11b/g/n |
| Simsiz tezlik | 2.4 GHz |
| Yaddaş | Micro SD kart (maks. 256 GB) |
| Performans | |
| Kart oxuma məsafəsi | 0-3 cm |
| Kartı yerli şəkildə vermək | Bəli |
| Örtük materialı | PC+ABS |
| Kapacitet | |
| Kart tutumu | 3000 |
| Portlar | |
| Çıxış düyməsi | 1 |
| Qapı vəziyyətinin aşkarlanması | 1 |
| Qapı kilidinin idarəsi | 1 |
| Şəbəkə portu | 1 × RJ-45 10/100 Mbps |
| Alarm | |
| Tamper alarm | Bəli |
| Ümumi | |
| Rəng | Açıq boz |
| Enerji təchizatı | 12-33 VDC, 1A; Standard PoE |
| Enerji adapteri | Opsional |
| Quraşdırma | Surface mount |
| Sertifikatlar | CE; FCC |
| Əlavələr | Daxildir: Alarm enerji ribbon kabeli, yağış örtüyü |
| Ölçülər | 160 × 50 × 30 mm (6.30" × 1.97" × 1.18") |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Mühafizə | IP65 |
| İşləmə temperaturu | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) |
| İşləmə rütubəti | 10-90% RH, kondensasiya olmadan |
| İşləmə hündürlüyü | 0-3000 m (0-9842 ft) |
| Enerji sərfi | ≤3.5 W (standby), ≤6 W (işləmə) |
| Brutto çəki | 0.4 kg (0.88 lb) |
| Net çəki | 0.18 kg (0.40 lb) |