

Kamera VTO2311R-WP

Dahua Zəng Paneli Kamerası

- Ultra incə dizayn
- PC və ABS materialı onu qapalı və açıq havada istifadə üçün ideal edir
- 1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera
- Video zəng və tətbiq vasitəsilə kilid açma
- İQ işıqlandırma və avtomatik WDR
- Wi-Fi bağlantısı
- IP65 reytingi
- H.264 və H.265
- İnterfeys kartı vasitəsilə kilid açma
- PoE enerji təchizatı

Növ	Analoq
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Varifokal
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
Müdafiə	IP65
Material	Plastik



Ətraflı

Sistem	
Əsas prosessor	Embedded prosessor
Düymə növü	Mexaniki
Uyğunluq	ONVIF; CGI
Şəbəkə protokolu	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

Əsas xüsusiyyətlər	
Kamera	1/2.8" CMOS 2MP HD kamera
Görüş sahəsi	H:110°; V:62°; D:133°
WDR	120 dB
Səs-küyün azaldılması	3D NR; 2D NR
Video sıxışdırma	H.264; H.265
Video rezolyusiya	Main stream: 720p, WVGA, D1, CIF Sub stream: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Video kadr sürəti	PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
Video bit dərəcəsi	768 kbps-8 Mbps
İşıq kompensasiyası	Auto IR
Gündüz/Gecə rejimi	Auto (ICR)/Color/B/W; Color/B/W
Audio sıxışdırma	G.711a; G.711u; PCM
Audio girişi	1 kanal
Audio çıxışı	Daxili dinamik
Audio rejimi	İki tərəfli audio
Audio təkmilləşdirmə	Echo suppression/DNR
Audio bit dərəcəsi	16 kHz, 16 bit
Funksiyalar	
Ünsiyyət rejimi	Tam rəqəmsal
Açılma rejimi	Kart; app; indoor monitor
Kart növü	IC kart
Avtomatik foto çəkilişi	Bəli (SD kart indoor monitor və ya door station-da olmalıdır)
Videoların saxlanması	Bəli (VTH/VTO-da SD kart olmalıdır)
Veb konfigurasiya	Bəli

Wi-Fi	Bəli
Simli standart	IEEE 802.11b/g/n
Simsiz tezlik	2.4 GHz
Yaddaş	Micro SD kart (maks. 256 GB)
Performans	
Kart oxuma məsafəsi	0-3 cm
Kartı yerli şəkildə vermək	Bəli
Örtük materialı	PC+ABS
Kapacitet	
Kart tutumu	3000
Portlar	
Çıxış düyməsi	1
Qapı vəziyyətinin aşkarlanması	1
Qapı kilidinin idarəsi	1
Şəbəkə portu	1 × RJ-45 10/100 Mbps
Alarm	
Tamper alarm	Bəli
Ümumi	
Rəng	Açıq boz
Enerji təchizatı	12-33 VDC, 1A; Standard PoE
Enerji adapteri	Opsional
Quraşdırma	Surface mount
Sertifikatlar	CE; FCC
Əlavələr	Daxildir: Alarm enerji ribbon kabeli, yağış örtüyü
Ölçülər	160 × 50 × 30 mm (6.30" × 1.97" × 1.18")

Mühafizə	IP65
İşləmə temperaturu	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
İşləmə rütubəti	10-90% RH, kondensasiya olmadan
İşləmə hündürlüyü	0-3000 m (0-9842 ft)
Enerji sərfi	≤3.5 W (standby), ≤6 W (işləmə)
Brutto çəki	0.4 kg (0.88 lb)
Net çəki	0.18 kg (0.40 lb)