

IPC-HDW1230T1P-ZS-2812-S5-QH

- 2MP 1/2.8" CMOS görüntü sensoru, aşağı ışıldandırmada yüksək təsvir keyfiyyəti
- Maksimum 2MP (1920 × 1080) @ 25/30 k/s çıxış
- H.265 kodeki, yüksək sıxılma dərəcəsi, ultra-aşağı bit sürəti
- Daxili İQ LED-ləri, maksimum ışıldandırma məsafəsi 40 metr
- ROI, SMART H.264+/H.265+, çevik kodlaşdırma – müxtəlif bant genişliyi və yaddaş şəraitlərinə uyğundur
- Anormal vəziyyət aşkarlanması: Hərəkət aşkarlanması, məxfilik maskası, SD kart yoxdur, SD kart doludur, SD kart xətası, şəbəkə kəsilməsi, IP konfliktli və qanunsuz giriş
- Maksimum 256 GB microSD kart dəstəyi
- 12V DC və ya PoE (802.3af) qidalanma
- IP67 toz-su keçirməzlik qorunması

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Varifokal
Fokus	2.8-12 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik

**Ətraflı**

Model	IPC-HDW1230T1P-ZS-2812-S5-QH
Texniki xüsusiyyətlər	
Matris	1/2.8" 2MP CMOS
Effektiv piksel sayı	1920×1080
ROM	16 Mb
RAM	128 Mb

Skanlaşdırma sistemi	Progressiv				
Elektron örtücü sürəti	Avtomatik / Əllə 1/3 s ~ 1/100000 s				
Minimum işıqlandırma	0.008 Lux@F1.7 (rəngli, 30 IRE) 0.0008 Lux@F1.7 (ağ-qara, 30 IRE) 0 Lux (IR yandırıldıqda)				
Signal-səs nisbəti	> 56 dB				
IR məsafəsi	40 m				
IR idarəetmə	Avtomatik / Əllə				
IR diodların sayı	2				
Dönmə bucaqları	Üfüqi (Pan): 0°-360° Şaquli (Tilt): 0°-78° Fırlanma (Rotate): 0°-360°				
Obyektiv					
Obyektiv tipi	Motorlu varifokal				
Fokal məsafə	2.8 mm - 12 mm				
Maksimal diafraqma	F1.7				
Baxış bucağı	Üfüqi: 101°-33.5°; Şaquli: 52.5°-19°; Diaqonal: 125°-38.5°				
IR tipi	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	0.8 m				
DORI məsafələri	Obyektiv	Aşkarlama	Bildiriş	Tanınma	Şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi
	Geniş (W)	48 m (157.48 ft)	19 m (62.34 ft)	10 m (32.81 ft)	5 m (16.40 ft)
	Tele (T)	131 m (429.79 ft)	52 m (170.60 ft)	26 m (85.30 ft)	13 m (42.65 ft)
Video					
Video sıxılma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnız alt axında dəstəklənir)				
Ağıllı kodek	Smart H.265+; Smart H.264+				
Kadr tezliyi	Əsas axın: 1920×1080 @ 1-25/30 k/s				

	Alt axın: 704×576 @ 1-25 k/s / 704×480 @ 1-30 k/s *Yuxarıdakı dəyərlər hər axının maksimal kadr tezliyidir; çoxlu axınlarda ümumi kodlaşdırma gücündən asılıdır
Bitrate idarəetmə	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32 kbit/s – 6144 kbit/s H.265: 12 kbit/s – 6144 kbit/s
Gecə/Gündüz rejimi	Avtomatik (ICR) / Rəngli / Ağ-qara
BLC	Var
HLC	Var
WDR	DWDR
Ağ balans	Avtomatik / Təbii / Küçə işığı / Açıq hava / Əllə / Regional
Gücləndirmə idarəetməsi	Avtomatik / Əllə
Səs salma	3D NR
Hərəkət aşkarlama	Söndürmək / Yandırmaq (4 zona, düzbucaqlı)
Maraq zonası (Rol)	Var (4 zona)
Ağıllı işıqlandırma	Var
Şəkil çevirmə	0° / 90° / 180° / 270° (1080p və daha aşağı qətnamələrdə 90°/270° dəstəklənir)
Güzgü effekti	Var
Məxfilik maskası	4 zona
Ağıllı hadisələr	
Həyəcan hadisələri	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikt; Qanunsuz giriş; Hərəkət aşkarlanması; Video saxtakarlığı; Təhlükəsizlik istisnası; Defokus aşkarlanması
Şəbəkə	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK və API	Var
Kiber təhlükəsizlik	Video şifrələmə; Konfigurasiya şifrələmə; Digest; WSSE; Hesab bloklanması; Təhlükəsizlik jurnalları; X.509 sertifikat yaradılması və idxalı; HTTPS; Etibarlı yükləmə; Etibarlı icra; Etibarlı yeniləmə

Şəbəkə protokolları	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; DDNS
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / Profile T); CGI; P2P; Milestone
İstifadəçi / Host sayı	6
Yaddaş	FTP; Micro SD kart (maks. 256 GB)
Brauzer	IE Chrome Firefox
Proqram təminatı	Smart PSS; DSS; DMSS
Mobil müştəri	iOS; Android
Mühafizə	
Qoruma dərəcəsi	IP67
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluğu Direktivi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Mühit şəraiti	
İşləmə temperaturu	-30°C ... +60°C
İşləmə rütubəti	≤95%
Saxlanma şəraiti	-40°C ... +60°C
Elektrik xüsusiyyətləri	
Qidalanma	12V DC / PoE (802.3af)
Enerji sərfiyyatı	Əsas: 1.6 Vt (12V DC); 2.4 Vt (PoE) Maksimum (H.265 + ICR + IR maksimum): 3.9 Vt (12V DC); 5 Vt (PoE)
Ümumi məlumat	
Korpus	Metal + Plastik
Montaj növü	φ14
Rəng	Ağ

Ölçülər	108.8 mm × Ø122 mm
Xalis çəki	0.44 kq

Daytech.Az