

IPC-HFW2549S-S-IL

Kamera IPC-HFW2549SP-S-IL-0280B 5MP

- 5-MP 1/2.7" CMOS görüntü sensoru, aşağı parlaqlıq və yüksək dəqiqlikli görüntü
- Maksimum 5 MP (2960 × 1668) @20 fps çıxışı təmin edir və 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps kamera dəstəkləyir
- H.265 kodek, yüksək sıxılma sürəti, ultra aşağı bit sürəti
- Daxili isti işıq və IR LED, maksimum işıqlandırma məsafəsi 30 m, maksimum isti işıq məsafəsi isə 30 m-dir;
- ROI, SMART H.264+/H.265+, çevik kodlaşdırma, müxtəlif bant genişliyi və saxlama mühitlərinə tətbiq olunur
- Anormallıq aşkarlanması: Hərəkət aşkarlanması, video müdaxiləsi, səs aşkarlanması, SD kart yoxdur, SD kart doludur, SD kart xətası, şəbəkə bağlantısının kəsilməsi, IP münaqişəsi qanunsuz giriş və gərginlik aşkarlanması
- Maksimum dəstəkləyir. 256 G Micro SD kart; daxili MIC
- 12 VDC/PoE enerji təchizatı, quraşdırılması asandır
- IP67 qorunması
- SMD Plus

Növ	IP
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC-HFW2549SP-S-IL-0280B
Kamera	
Matris	1/2.7" CMOS
Effektiv piksellər	2960 × 1668
ROM	128 Mb

RAM		256 MB			
Skanlaşdırma sistemi		Proqressiv			
Elektron örtücü sürəti		Avtomatik / Əl ilə 1/3 san ~ 1/100,000 san			
Minimum işıqlandırma		0.007 Lux@F1.6 (Rəngli, 30 IRE) 0.0007 Lux@F1.6 (Ağ-Qara, 30 IRE) 0 Lux (IR yandırıldıqda)			
Sıqnal-səs nisbəti		>56 dB			
IR məsafəsi		30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (İsti işıq)			
IR idarəetməsi On/Off		Avtomatik / Əl ilə			
IR LED-lər		1 (IR); 1 (İsti işıq)			
Döndürmə / Tilt / Pan bucaqları		Üfüqi:0°-360° Şaquli:0°-90° Fırlanma:0°-360°			
Obyektiv					
Obyektiv növü		Sabit			
Montaj növü		M12			
Fokal məsafəsi		2.8 mm			
Maksimal diafraqma		F1.6			
Baxış bucağı		Üfüqi:111°; Şaquli:58°; Diaqonal:132°			
Diaqrafma idarəetməsi		Sabit			
Minimum fokus məsafəsi		1.1 m (3.61 ft)			
DORI məsafələri	Obyektiv	Aşkarlama	Bildirilmə	Tanınma	Şəxsiyyəti n müəyyən ləşdirilməsi
	2.8 mm	63.6 m (208.66 ft)	25.4 m (83.33 ft)	12.7 m (41.67 ft)	6.4 m (21.00 ft)
Ağıllı funksiyalar					
IVS (Perimetrlərin qorunması)		İcazəsiz giriş, uzanma (iki funksiya avtomobil və şəxsin düzgün aşkarlanmasını dəstəkləyir)			

Ağıllı axtarış	Ağıllı NVR ilə birlikdə işləyərək dəqiq ağıllı axtarış aparır, hadisələri çıxarır və hadisə videoları ilə birləşdirir.
Video	
Video sıxılma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız alt axında dəstəklənir)
Ağıllı kodek	Smart H.265+; Smart H.264+
Kadr tezliyi	Əsas axın:2960×1668(1-20fps)/2688×1520(1-25/30fps) Alt axın:704×576(1-25fps)/704×480(1-30fps) *Yuxarıdakı dəyərlər hər axının maksimal kadr tezliyidir; çoxlu axınlarda dəyərlər ümumi kodlaşdırma gücündən asılıdır.
Axın qabiliyyəti	2 axın
Qətnamə	2960 × 1668; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352×288 / 352×240)
Məlumat ötürmə sürətinin idarə olunması	CBR/VBR
Video bit dərəcəsi	H.264:32 kbps–8192 kbps H.265:12 kbps–8192 kbps
Gündüz / Gecə	Avtomatik (IR) / Rəngli / Ağ-Qara
BLC	Var
HLC	Var
WDR	120 dB
Ağ balans	Avtomatik / Təbii işıq / Küçə işığı / Açıq hava / Əl ilə / Regional
Gücləndirmə idarəetməsi	Avtomatik / Əl ilə
Səsin azalması	3D NR
Hərəkət aşkarlama	Söndür / Yandır (4 Zona, Düzbucaqlı)
Maraq zonası (RoI)	Var (4 Zona)
Ağıllı işıqlandırma	Var
Şəkil fırlatma	0° / 90° / 180° / 270° (2688×1520 və aşağı qətnamələrdə 90°/270° dəstəklənir)

Göstərmə	Var
Məxfilik maskası	4 Zona
Səs	
Daxili mikrofon	Var
Səs sıxılması	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Təhlükəsizlik	
Həyəcan hadisələri	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikti; Qanunsuz giriş; Hərəkət aşkarlanması; Video saxtakarlığı; SMD; Təhlükəsizlik istisnası
Şəbəkə	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK və API	Var
Şəbəkə protokolları	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone
İstifadəçi / Host	20 (Ümumi bant genişliyi: 48 MB)
Yaddaş	FTP; SFTP; Micro SD kart (maks 256GB); NAS
Brauzer	IE Chrome Firefox
Proqram təminatı	Smart PSS; DSS; DMSS
Mobil müştəri	iOS; Android
Kiber təhlükəsizlik	Konfigurasiya şifrələməsi; Etibarlı icra; Digest; Təhlükəsizlik jurnalları; WSSE; Hesab bloklanması; Sistem jurnalı; Video şifrələmə; 802.1x; IP/MAC filtrləmə; HTTPS; Etibarlı yeniləmə; Etibarlı boot; Firmware şifrələməsi; X.509 sertifikat yaradılması və idxalı
Mühafizə	
Qoruma dərəcəsi	IP67
Sertifikatlar	

Sertifikatlar	CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:EMC Direktivi 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC, Part 15, Subpart B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-
---------------	--